

## 1362 - 1363 - 1364 : Tête complète avec peignes



### Les + produit :

**Lubrification et dégagement des copeaux** facilités par des ouvertures largement dimensionnées.

**Repérage de positionnement** des peignes toujours parfaitement lisible.

**Alésage servant de guide** pour garantir l'auto-centrage de la filière.

### Description

**Têtes** à entraînement par épaulement à huit pans (ou cannelures crantés) pour immobilisation dans la cage.

**Calotte** permettant un positionnement précis des peignes et la possibilité de les retourner pour un filetage au ras des murs et supprimant les risques d'arrachement.

**Guide de centrage de longue portée** facilitant le travail.

Compatible avec filière manuelle à têtes interchangeables, Mini Phénix, Phénix III et Phénix IV, selon leurs capacités.

Pour un filetage avec la Mini Phénix réf. 138020 /138021, utiliser uniquement les têtes BSPT acier jusqu'au Ø 1.1/4".

Les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou "Tarif 1" et "Tarif 2") sont déconseillés.

\* pour une utilisation avec la Phénix IIB / Phénix III (réf. 1375), enlever le jonc de retenue.

### Compatibilité :

**A** = cages à cliquet 1360, cages à cliquet 1362, Mini Phénix, Phénix IIB, Phénix III, Phénix IV.

**B** = cages à cliquet 1364, Phénix IIB, Phénix III.

**C** = cages à cliquet 1363, Phénix IV.

**D** = cages à cliquet 1360, cages à cliquet 1362, Mini Phénix, Phénix IIB, Phénix III.

## Références

Ref	Compatibilité	Entraînement	Type Filetage	Ø "	Ø mm	kg
<b>136340</b>	A	Huit pans	BSPT Droite	1/4	8/13	0,460
<b>136341</b>	A	Huit pans	BSPT Droite	3/8	12/17	0,445
<b>136342</b>	A	Huit pans	BSPT Droite	1/2	15/21	0,520
<b>136343</b>	A	Huit pans	BSPT Droite	3/4	20/27	0,570
<b>136344</b>	A	Huit pans	BSPT Droite	1	26/34	0,720
<b>136345</b>	A	Huit pans	BSPT Droite	1.1/4	33/42	0,720
<b>136346</b>	B	Cannelures crantés	BSPT Droite	1.1/2*	40/49	2,000
<b>136347</b>	B	Cannelures crantés	BSPT Droite	2*	50/60	2,150
<b>136348</b>	C	Huit pans	BSPT Droite	1.1/2	40/49	1,670
<b>136349</b>	C	Huit pans	BSPT Droite	2	50/60	1,560
<b>136241</b>	D	Huit pans	BSPT Gauche	1/8	6/10	0,460
<b>136242</b>	D	Huit pans	BSPT Gauche	1/4	8/13	0,460
<b>136244</b>	D	Huit pans	BSPT Gauche	1/2	15/21	0,510
<b>136246</b>	D	Huit pans	BSPT Gauche	1	26/34	0,720
<b>136448</b>	B	Cannelures crantés	BSPT Gauche	1.1/2*	40/49	1,980
<b>136449</b>	B	Cannelures crantés	BSPT Gauche	2*	50/60	2,150
<b>136350</b>	A	Huit pans	NPT	1/4	8/13	0,450
<b>136351</b>	A	Huit pans	NPT	3/8	12/17	0,430
<b>136352</b>	A	Huit pans	NPT	1/2	15/21	0,520
<b>136353</b>	A	Huit pans	NPT	3/4	20/27	0,570
<b>136354</b>	A	Huit pans	NPT	1	26/34	0,720
<b>136355</b>	A	Huit pans	NPT	1.1/4	33/42	0,730
<b>136356</b>	B	Cannelures crantés	NPT	1.1/2*	40/49	2,000
<b>136357</b>	B	Cannelures crantés	NPT	2*	50/60	2,160
<b>136358</b>	C	Huit pans	NPT	1.1/2	40/49	1,670
<b>136359</b>	C	Huit pans	NPT	2	50/60	1,560

