

2212 : Calibreur 16-63 mm



Les + produit :

5 modèles pour calibrer un maximum de marques de tubes.

Double fonction : calibrage et ébavurage intérieur.

Plusieurs diamètres par produit pour calibrer les dimensions les plus utilisées.

Description

Deux fonctions incontournables pour sertir le tube multicouche :

1- Recalibrer le tube après l'opération de coupe.

2- Ebavurer l'intérieur du tube pour éviter de blesser le joint torique du raccord.

Produit résistant, corps en acier bruni, dureté 95 HrB.

Poignée plastique pratique.

221280 - 221281 (Ø 40 - 50 - 63 mm) : facilité d'utilisation et rapidité grâce à son cliquet intégré.



Références

| Ref | kg | Ø ext. x Epaisseur mm |
|--------|-------|---|
| 221276 | 0,260 | 16x2 - 20x2 - 25x2.5 - 26x3 - 32x3 |
| 221277 | 0,260 | 16x2 - 20x2.5 - 25x2.5 - 26x3 - 32x3 |
| 221278 | 0,260 | 16x2.25 - 20x2.5 - 25x2.5 - 26x3 - 32x3 |
| 221280 | 0,450 | 40X3,5 - 50X4 - 63X4,5 |

| Ref | kg | Ø ext. x Epaisseur mm |
|--------|-------|-----------------------|
| 221281 | 0,450 | 40X4 - 50X4,5 - 63X6 |

