

2518 : Cintreuse électroportative 230 V Eurostem® II

LES PLUS

- Pour petites et moyennes séries en atelier, sur chantier ...
- Précise grâce à son réducteur de vitesse.
- Pratique grâce à son crochet mobile pour positionner et retirer le tube.

DESCRIPTION

Rayon de cintrage conforme à la norme EN 1057. Cintrage jusqu'à 180°.

Motorisation : - 230 V - 50/60 Hz - 550 W. - Vitesse de cintrage : 0 à 3 tr / min.

* Pour tubes multicouches.



Forme Ø	Contre forme Ø	kg	REF
12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm	12/15 - 14/16 - 18/22 mm	14,170	251802
12 - 15 - 18 - 22 mm	12/15 - 18/22 mm	14,000	251807
16 - 20 - 26 - 32 mm *	14/16 - 20 - 26 - 32 mm *	15,000	251808
15 - 22 - 28 mm	12/15 - 18/22 - 28 mm	15,000	251847
15 - 18 - 22 mm	12/15 - 18/22 mm	14,000	251848
14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm	14/16 - 18/22 - 28 mm	16,000	251856
1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	14,000	251852

CAPACITÉ

Capacité maximum : - Tubes cuivre écroui, tubes serrurier et hydraulique : Ø 10 à 28 mm, épaisseur 1 à 1,5 mm. - Tubes inox : Ø 10 à 22 mm, épaisseur 1 mm Ø 28 mm, épaisseur 1,2 mm. - Tubes multicouches : Ø 14 à 32 mm.

LIVRÉ AVEC

- en coffret.