

# 2529 : Presse à sertir manuelle hydraulique Viper® i26



## Les + produit :

Sertissage multi-matériaux, **jusqu'au Ø 26 mm** en multicouche.

**Ergonomique et peu encombrante.**

**Clic audible en fin de sertissage.**

## Description

---

Sertisseuse hydraulique manuelle pour utilisation avec jeux d'inserts.

**Avance rapide** grâce à un dispositif hydraulique à piston étagé ultra performant.

**Indicateur de fin de sertissage** : clic audible lorsque la force de pression maximale est atteinte.

**Maniable et légère** (seulement 2,5 Kg) : utilisation à une main grâce à sa conception ergonomique, format longiligne et encombrement réduit de la tête pour accéder aux endroits les plus restreints.

Tête pivotante à 180° pour une utilisation aisée dans toutes les situations ; Ouverture / fermeture rapide de la tête.

Distributeur hydraulique en acier haute qualité, tête en acier trempé traité anticorrosion.

Soupape de surpression pour protection de la machine.

Poignée Soft Touch® antidérapante pour une bonne prise en main.

Dimensions : 366 x 63 x 88 mm.

Livrée en coffret VIRABOX

Grand choix d'inserts : Virax dispose d'inserts pour la plupart des systèmes à sertir disponibles sur le marché.

Retrouvez la compatibilité entre les systèmes de raccords et les inserts/pinces VIRAX grâce à l'application Vir-app ou à la fin du catalogue.



## Plus d'informations

Capacité

Cuivre : Ø 12 / 14 / 16 mm.

PER, PEX : Ø 12 - 25 mm.

Multicouche : Ø 12 - 26 mm.

Sauf inserts HA26 et V15.

## Références

Ref	Désignation	Dimensions	Force de poussée kN	kg
<b>252910</b>	Viper® i26 nue en coffret	390 x 190 x 120	42	3,540
<b>252912</b>	Viper® i26 + inserts RF-P 12 / RF-P 16 / RF-P 20	390 x 190 x 120	42	4,120
<b>252921</b>	Viper® i26 + inserts RF-P 16 / RF-P 20 / RF-P 25	390 x 190 x 120	42	4,250
<b>252913</b>	Viper® i26 + inserts TH 16 / TH 20 / TH 26	390 x 190 x 120	42	4,250
<b>252922</b>	Viper® i26 + inserts U 16 / U 20 / U 25	390 x 190 x 120	42	4,250

