

2533 : Sertisseuse axiale manuelle PER série 5



Les + produit :

Changement d'outil rapide.
Mécanisme de démultiplication de l'effort. **Sertissage rapide.**
Capacité de Ø 12 à 32 mm.

Description

Poignées ergonomiques en polypropylène.
Gâchette de réarmement.
Adaptateur amovible et réversible pour s'adapter aux différents raccords du marché.
Système d'avance rapide.
6 réducteurs et un adaptateur sont disponibles pour réaliser le sertissage des diamètres 12, 16, 20, 25 et 32 mm, sur les raccords : union, T, coude 90° et écrou prisonnier.

Agréée par * : Alphacan Système Retube, Anquier Système Aper, Barbi Système Barbi à glissement, Europ'Fluides Système Hydrofluides, Gripp Système Rétiglis, Maxitub Système Maxifix, Nexa Système Rubis Floor, PBtub Système Sertiglis, Riquier Adrien Système Riquier à glissement, Système Sanaper à glissement, Somatherm Système à glissement, Tece Système Idropex.

* : Autres fabricants, nous contacter.

Cas particulier :

Pour le système Retube d'Alphacan Ø 32 mm, enfoncer le tube sur le raccord jusqu'à l'avant dernière collerette.

Plus d'informations

Capacité	Ø 12 à 32 mm.
Livré avec	En coffret plastique.

Références

Ref	Description	kg
253300	Ø 16, 20, 25, 32 mm	3,260
253302	Ø 12, 16, 20, 32 mm	3,270
253303	Ø 12, 16, 20, 25, 32 mm	3,310
253380	Machine nue	1,250
253381	Coffret seul	0,840

