

2912 : Déboucheur électrique à tambour VAL 80 / VAL 80E

Les + produit :



Indispensable pour tout débouchage sur canalisation Ø 30 mm à 100 mm.

Efficace grâce à son câble à âme acier de 22,5 m, pour un rapport résistance/flexibilité optimal.

Motorisation puissante, réversible droite/gauche jusqu'à 165 trs/min.

Description

VAL 80 : avance et retour manuels du câble.

VAL 80E : avance et retour électriques du câble. Embrayage par avance automatique du câble. Enrouleur de câble électrique. **Chariot de transport pliable.**



Rotation électrique avec pédale pneumatique.

Câble Ø 9,5 mm composé d'un fil acier robuste enroulé sur une âme métallique de 49 brins traitée thermiquement. Tube de distribution à l'intérieur du tambour pour insérer ou retirer rapidement le câble sans avoir à utiliser le mandrin.

Tambour métallique avec ouverture pour nettoyage et lubrification, amovible pour le transport ou pour le changement de câble.

Peut accueillir des câbles de 7,5 ou 15 m, ou encore un tambour et un câble de Ø 6,3 ou de Ø 8 mm pour les interventions dans les petites canalisations (lavabo...).

Motorisation : 230V / 50 Hz / 250W, Réversible droite/gauche, 0 à 165 tr/min.

Livré avec :

1 paire de gants,

1 câble Ø 9,5 mm, Lg 22,50 m réf. 291214,

1 vrille réf. 291213,

1 couteau lisse Ø 38 mm réf. 291211,

1 lame dentée Ø 50 mm réf. 291212,

1 tête flèche réf. 291217.

Références

Ref	Type	Pour canalisation Ø mm	Ø câble mm	Avance / Retour	Distance d'intervention m	kg
291200	VAL 80	50 - 75	9,50	Manuel	22,5	36,000
291201	VAL 80E	50 - 75	9,50	Automatique	22,5	48,200

