

2941 : Caméra numérique Couleur Mini Visioval®

LES PLUS

Image toujours à l'horizontale grâce à la tête auto-nivellante.
Ecran couleur tactile pour une utilisation intuitive.
Application sur Smartphone ou tablette pour visualiser / transférer l'image.
Localisation possible de la tête sur la version câble 16 mètres.

DESCRIPTION

Tête de caméra couleur :

Fonction d'auto-nivellation de l'image pour la garder orientée à l'horizontal quelle que soit la position de la tête de caméra.

Tête étanche IP 68 jusqu'à 9 m de profondeur. 4 Leds intégrées (puissance 100 Lux).

Tête Ø 17 mm sur câble semi-rigide de 1,2 m : pour les inspections des Ø 20 - 75 mm / 3/4" - 3" dans les endroits difficiles d'accès (réf. 294110).

Ecran couleur tactile 3,5" (9 cm) :

Ecran tactile avec navigation intuitive dans les nombreux réglages : zoom x2, réglage de la luminosité, fonction image noir & blanc, horodatage.

Visualisation en direct de l'inspection possible sur Smartphone et tablette via l'appli Mini Visioval® (sous ios uniquement).

Alimentation / Autonomie :

Batterie interne Lithium-ion rechargeable 3,7 V/ 4,2 A, autonomie de plusieurs heures.

Enregistrement photos / vidéos / voix :

Résolution Photos 720 x 480 (jpeg) / Vidéos 640 x 480 (avi)

Microphone intégré pour enregistrement commentaires vocaux sur les vidéos en temps réel ou sur les photos.

3 modes de transfert : via carte SD, via port USB (câble fourni), ou via émetteur Wifi intégré pour transfert sur Smartphone ou tablette via l'Appli Mini Visioval® (avec fonction synchronisation), pour ensuite ajout d'annotations sur l'image, envoi par mail ou SMS.

Câble 16 m (réf. 294121) : pour utiliser avec le Mini Visioval® réf. 294110 :

Tête Ø 25 mm pour inspecter les Ø 40 - 100 mm / 1.1/2" - 4" jusqu'à 16 mètres de distance (passage des coudes à 90° à partir du Ø 50 mm)

4 leds intégrées (puissance de 125 Lux).

Tête équipée d'un transmetteur 512 Hz, pour pouvoir être détectée par le localisateur Virax réf. 294130.

Autres caractéristiques de la tête équivalentes à celles du Mini Visioval® réf.



294110.

Câble dans touret ouvert avec guidage pour un rangement et un nettoyage faciles. Base avec caoutchoucs anti-glissement et anti-rayures.

Désignation	Tête caméra	Pour canalisation Ø intérieur mm	Fonction en registremen t intégrée	Possibilité de localisation	Autonomie	kg	REF
Mini Visioval® 1,2 m	Fixe auto-niv ellante	20 - 75	Oui	Non	3-5h	3,000	294110
Kit Mini Visioval® 1,2 m + câble 16 m	Fixe auto-niv ellante	20 - 75 / 40 (50) - 100	Oui	Oui	3-5h	12,000	294120
Câble 16 m	Fixe auto-niv ellante	40 (50) - 100	Oui	Oui	3-5h	9,000	294121

CAPACITÉ

Réf. 294110 : Tête Ø 17 mm sur câble semi-rigide de 1,2 m : pour inspecter des Ø 20 - 75 mm / 3/4" - 3" dans les endroits difficiles d'accès. Réf. 294121 : Tête Ø 25 mm pour inspecter les Ø 40 - 100 mm / 1.1/2" - 4" jusqu'à 16 mètres de distance (passage des coudes à 90° à partir du Ø 50 mm).

LIVRÉ AVEC

Réf. 294110 :- 1 câble 1,2m.- 1 câble USB.- 1 carte SD.- 1 chargeur pour batterie interne.- En coffret plastique antichoc. Réf. 294121 : - 1 câble 16 m.- 2 piles AA pour alimentation du transmetteur 512 Hz.- En coffret plastique antichoc. Réf. 294120 : - 1 caméra Mini Visioval réf. 294110.- 1 câble 16 m réf. 294121.- En coffret plastique antichoc.