

# OP-775



Le Wonder Grip® Opty, OP-775 est le gant idéal pour les utilisateurs à la recherche d'une solution offrant une protection élevée à la coupure (ISO13997 niveau C et ANSI : A3) et une bonne résistance à l'abrasion grâce à l'enduction premium en polyuréthane. Parfaitement adapté pour travailler en milieu sec, l'OP-775 garantit sécurité et confort maximal à son utilisateur grâce au support tricoté en polyéthylène haute densité combiné à l'élasthanne. Le dos aéré du gant offre une respirabilité accrue : l'utilisateur gardent les mains au sec lors des tâches les plus délicates.

## APPLICATIONS

- Automobile
- Métallurgie
- Sidérurgie
- Recyclage
- Maintenance industrielle
- Tri
- Assemblage
- Montage et manipulation d'objets ou pièces coupants

## INFORMATION

### Enduction

Polyuréthane

### Support tricoté

HPPE, Elasthanne, Fibre minérale, Polyester

### Jauge

13

### Conditionnement

12 paires / sachet

144 paires / carton

## DIMENSIONS Tolérance ± 5 %

Taille	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Code couleur						
Longueur (mm)		225	235	245	255	265
Largeur de la paume (mm)		89	100	101	106	110
Longueur du majeur (mm)		72	75	78	85	90
Épaisseur (µm)		130	124	139	130	136
Poids total (g/paire)		47.5	49.2	50.8	58.3	60.2
Poids du support (g/paire)						
Poids de l'enduction (g/paire)						

## PROTECTION

- Manutention générale

## NORMES



EN388:  
2016  
  
4X43C

## DOCUMENTS

Retrouvez en téléchargement sur notre site internet :

- la Fiche produit
- le Certificat UE
- la Déclaration de conformité
- les Informations contact alimentaire
- les Instructions d'utilisation

## CARTON

Volume	Longueur 0.530 x Largeur 0.315 x Hauteur 0.280 : Volume 0.047 (m³)				
Carton, poids net (kg)	7.2	7.4	8.5	8.7	9.0
Carton, poids brut (kg)	7.9	8.1	9.2	9.4	9.7