

OP-795 OPT^Y™

L'Opty™ OP-795 est spécialement conçu pour offrir une protection contre les risques de coupures importants (ISO13997 niveau E et ANSI A5) et ce, sans compromis sur le confort. Avec son enduction flexible grâce à l'enduction premium Xtended Performances XPI!, l'OP-795 offre un ajustement doux et une prise en main solide dans les environnements secs. Une bonne respirabilité est également garantie grâce au dessus de la main aéré.



AVANTAGES CLÉS

- ✓ Doublure légère sans couture offrant une grande dextérité et une protection anti-coupure de niveau A5/E
- ✓ Dextérité et confort excellents
- ✓ Revêtement en PU durable et lisse prolongeant la durée de vie du gant
- ✓ Conception ergonomique garantissant une adhérence contrôlée, respectant la peau et offrant un très haut niveau de confort sur de longues périodes

TYPE DE PROTECTION

- Résistance à la coupure

APPLICATIONS

- Aérospatiale
- Industrie mécanique
- Industrie du verre
- Automobile

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN 388



4X43E



INFORMATIONS

| | |
|--------------------------|--|
| • Support | Élasthanne, Fibre minérale, PEHD, Polyester, TheCross® |
| • Enduction | PU, Enduction palmaire |
| • Jauge | 13 |
| • Taille | 7, 8, 9, 10, 11 |
| • Conditionnement | 144 paires / carton, 12 paires / sachet |

TECHNOLOGIES

