OP-775HY OPTY™

L'Opty™ OP-775HY offre une très bonne résistance à la coupure (ISO13997 niveau C) ainsi qu'une bonne résistance à l'abrasion grâce à notre enduction premium en polyuréthane Xtended Performances XP!™. Idéal pour travailler en milieu sec, l'OP-775HY garantit securité et confort à l'utilisateur grâce au tricot en polyéthylène haute densité combiné à l'élasthanne. Dos de la main aéré pour un meilleur comfort.

AVANTAGES CLÉS

✔ Doublure ultralégère offrant sensibilité du bout des doigts et protection anti-coupure de niveau A3/C

✔ Souplesse remarquable et confort maximal

✔ Revêtement en PU robuste mais soyeux et lisse, garantissant une adhérence sûre

✔ Très grande sensation de finesse, dos de la main aéré, respectueux de la peau, garantissant un excellent niveau de confort

TYPE DE PROTECTION

• Résistance à la coupure

APPLICATIONS

• Aérospatiale
• Automobile
• Industrie du verre
• Industrie mécanique

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN 388
2016
4X43C

ANSI CUT LEVEL A3

CE

UKCA

COMPLIANT · COMPLIANT REACH

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 17.HCN.14623 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

INFORMATIONS

• **Support**	Élasthanne, Fibre minérale, PEHD, Polyester
• **Enduction**	PU, Enduction palmaire
• **Jauge**	13
• **Taille**	7, 8, 9, 10, 11
• **Conditionnement**	144 paires / carton, 12 paires / sachet

TECHNOLOGIES

XP! ™

TOUCH SCREEN

Wonder Grip Europe SAS 36 rue du Louvre, 75001 Paris, France
+33(0)1.89.71.14.17
www.wondergrip.com