WG-640+ DEXCUT®

Le WG-640+ Dexcut® allie la flexibilité, dextérité et préhension tout en offrant une résistance à la coupure de niveau C (ISO 13997). L'enduction ¾ en nitrile et notre mélange haute performance de nylon et fibre minérale font de ce gant la solution parfaite pour les utilisateurs qui recherchent un gant capable de protéger les mains des coupures intermédiaires et de les garder au sec dans les environnements humides ou huileux.

AVANTAGES CLÉS

✔ Doublure légère sans couture combinant sensibilité du bout des doigts et protection anti-coupure de niveau A4/C

✔ Excellente sensibilité tactile avec revêtement arrière 3/4 conçu pour protéger les phalanges et les doigts

✔ Revêtement propriétaire en mousse de nitrile offrant une adhérence sûre en milieux humides et légèrement huileux

✔ Manche plus longue offrant une protection et un confort supérieurs. Dépasse les normes du secteur

TYPE DE PROTECTION

- Résistance à la coupure
- Huiles industrielles

APPLICATIONS

- Industrie du verre
- Stockage, Emballage et Logistique
- Assemblage
- Métallurgie
- Automobile

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN 388

2016

4342C

ANSI CUT LEVEL A4

CE

UK CA

COMPLIANT · COMPLIANT REACH

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 17.HCN.14623 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

INFORMATIONS

• **Support**	Fibre minérale, Nylon
• **Enduction**	Nitrile, Enduction 3/4
• **Jauge**	13
• **Taille**	7, 8, 9, 10, 11
• **Conditionnement**	144 paires / carton, 12 paires / sachet

TECHNOLOGIES

WONDER GRIP TECHNOLOGY™

TPDT™

Wonder Grip Europe SAS 36 rue du Louvre, 75001 Paris, France

+33(0)1.89.71.14.17

www.wondergrip.com