

WG-528L OIL GUARD

Le WG-528L Oil Guard est construit sur un support nylon de jauge 15, avec une triple enduction en nitrile. Ce gant offre un niveau de résistance à l'abrasion et aux déchirures inégalé, tout en étant parfaitement imperméable aux huiles industrielles et liquides. La construction légère et le fini soyeux de l'enduction permettent à l'utilisateur de conserver un haut niveau de précision et de confort. Le WG-528L Oil Guard est le gant de choix pour les utilisateurs qui recherchent un gant ultra résistant pour les applications humides et huileuses qui ne nécessitent pas de résistance à la coupure. Manche longue.



AVANTAGES CLÉS

- ✓ Résistance plus élevée aux huiles industrielles et à l'abrasion
- ✓ Performances d'adhérence maximales et durabilité extrême
- ✓ Imperméable pour le travail en milieu huileux ou gras, avec sensation tactile et adhérence améliorée
- ✓ Coupe optimisée pour augmenter la dextérité et réduire la fatigue des mains

TYPE DE PROTECTION

- Liquides
- Huiles industrielles

APPLICATIONS

- Collectivités
- Pétrochimie
- Industrie minière
- Automobile
- Stockage, Emballage et Logistique

NORMES ET CERTIFICATIONS



INFORMATIONS

- | | |
|----------------------|--|
| • Niveau d'enduction | Nitrile, Enduction complète |
| • Support | Nylon |
| • Jauge | 15 |
| • Taille | 7, 8, 9, 10, 11 |
| • Conditionnement | 72 paires / carton, 12 paires / sachet |

TECHNOLOGIES

