

## WG-758L DEXCUT®

Le WG-758L Dexcute® a été développé pour répondre à des environnements de travail exigeants et de plus en plus complexes. Le WG-758L intègre une double résistance : - coupure (ISO 13997 niveau C) - chimique L'enduction Wonder Grip Technology™ spécialement développée en interne combinée à notre technologie TPDT™ (Thermo-set Pre-Curved Design Technology™) respectant la forme naturelle de la main font du WG-758L la solution parfaite pour d'excellentes performances ergonomiques et une adhérence inégalée dans les environnements glissants, et ce combinant protection contre les produits chimiques et les risques de coupure moyenne.



### AVANTAGES CLÉS

- ✓ Revêtement en nitrile ultra fin et flexible avec une coupe ajustée pour le plus haut niveau de confort, protection aux produits chimiques et protection anti-coupure de niveau A3/C
- ✓ Performances d'adhérence élevées, évitant la fatigue des mains et contribuant à une manipulation plus sûre des produits dangereux.
- ✓ La longueur de la manche peut être pliée pour empêcher les produits chimiques de couler sur les bras et le corps de l'utilisateur
- ✓ Résistance aux produits chimiques, résistance aux coupures et précision tactile exceptionnelle. Surpasse les normes du secteur

### TYPE DE PROTECTION

- Résistance à la coupure
- Chimique
- Résistance à la chaleur
- Liquides
- Huiles industrielles

### APPLICATIONS

- Agricole
- Pétrochimie
- Déchets

### NORMES ET CERTIFICATIONS

EN 388



4X44C

EN 374



374:2016

AJK

2016



EN 374-5

EN 407

(Chaleur)



XIXXXX



### INFORMATIONS

- **Support** PEHD, Polyester, Spandex
- **Enduction** Nitrile, Enduction complète
- **Jauge** 15
- **Taille** 7, 8, 9, 10, 11
- **Conditionnement** 72 paires / carton, 12 paires / sachet

### TECHNOLOGIES

