

## Systèmes de marquage THM MULTIMARK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### MMP

La seule imprimante dont vous aurez besoin pour vos tâches de repérage. La THM MMP est une imprimante à transfert thermique compacte et modulaire qui sait mettre en avant ses nombreux avantages et son grand nombre d'utilisations potentielles. L'option intégrée de découpage et de perforation permet de couper les bandes continues à n'importe quelle longueur – simplifiant considérablement votre travail de découpe et d'assignement des étiquettes. L'imprimante édite les repères et les étiquettes de la gamme MultiMark, ainsi que des bandes continues, des étiquettes en textile et en polyester, des gaines thermorétractables et des étiquettes pour API.

### Vos avantages avec MultiMark

- Une seule imprimante pour toutes les tâches
- Idéal pour des volumes d'impression petits et moyens
- Pratiquement pas de maintenance grâce à la technologie de transfert thermique
- Bonne lisibilité (résolution : 300 dpi)
- Flexibilité grâce à l'unité modulaire de perforation et de découpe
- Le rouleau d'impression se change en 30 secondes
- Rendement élevé, 250 repères Dekafix / min.

### Informations générales de commande

Type	THM MULTIMARK
Référence	<a href="#">2599430000</a>
Version	Systèmes de marquage, Imprimante à transfert thermique, Transfer thermique, 300 pdi
GTIN (EAN)	4050118626377
Cdt.	1 pièce(s)

## Fiche de données

### Systèmes de marquage THM MULTIMARK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	253 mm	Largeur (pouces)	9,961 inch
Hauteur	320 mm	Hauteur (pouces)	12,598 inch
Profondeur	253 mm	Profondeur (pouces)	9,961 inch
Poids	4 kg	Poids net	5 800 g

### Systèmes de marquage

Fonctionnement batterie	Inclus dans la livraison	THM MultiMark, Manuel, câble USB, Câble d'alimentation, Prise Euro, Prise US, Prise UK, Pilote d'imprimante, Software M-Print® PRO, RIBBON MM-TB 25/360 SW ruban de couleur, RIBBON MM 110/360 SW ruban de couleur, Noyau du ruban de couleur, Rouleau imprimeur, Galet de pression
Interface	Non	Logiciel
Procédé d'impression	USB 2.0, Ethernet	Prérequis pour le système
Qualité d'impression	Transfer thermique	Système d'exploitation
Tension d'alimentation	300 pdi	Type
Vitesse d'impression	100...240 V AC	
	150 mm/s	

### Classifications

eClass 6.2	19-14-01-04
------------	-------------

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
--	---