

Fiche technique: Drain STS 40/8-A (1~230 V)

Matériaux

Corps de pompe	5.1301, EN-GJL-250
Matériau du moteur	1.4301, X5CrNi18-10
Matériau du joint	NBR
Roue	1.4031, X39Cr13

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale mécanique	0.60 kW
Courant nominal	3.60 A
Facteur de puissance	0.99
Classe de protection	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement	Rp 1½
------------------------	-------

Données d'exploitation

Température du fluide min.	3 Celsius
Température du fluide max.	35 Celsius
Pression de service maximale	0 bar
Profondeur d'immersion maximale	5.00 m

Câble

Type de câble	H07RN-F
Section du câble	3G1
Longueur du câble de raccordement	10.0 m

Informations sur les passations de commande

Poids net approx.	20 kg
Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Drain STS 40/8-A (1~230 V)
Description	2065868

Descriptif: Drain STS 40/8-A (1~230 V)

Pompe submersible pour eaux chargées à moteur immergé pour l'installation immergée verticale, pour le pompage des eaux usées et chargées. Corps hydraulique en fonte grise, roue et carter de moteur en acier inoxydable. Raccord côté refoulement avec sortie de refoulement verticale et orifice fileté. Moteur refroidi par le liquide ambiant, en version courant alternatif avec surveillance thermique automatique du moteur et chambre d'étanchéité. Câble de raccordement détachable avec interrupteur à flotteur, caisse de condensateur et fiche à contact de protection. Tous les groupes sans homologation antidéflagrante.

Données d'exploitation		Matériaux	
Température du fluide min.	3 Celsius	Corps de pompe	5.1301, EN-GJL-250
Température du fluide max.	35 Celsius	Matériau du moteur	1.4301, X5CrNi18-10
Pression de service maximale	0 bar	Matériau du joint	NBR
Profondeur d'immersion maximale	5,00 m	Roue	1.4031, X39Cr13
Caractéristiques du moteur		Câble	
Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz	Type de câble	H07RN-F
Puissance nominale mécanique	0.60 kW	Section du câble	3G1
Courant nominal	3.60 A	Longueur du câble de raccordement	10.0 m
Facteur de puissance	0.99		
Classe de protection	IP68		
Dimensions de montage		Informations sur les passations de commande	
Bride côté refoulement	Rp 1½	Poids net approx.	20 kg
		Fabricant	Wilo
		Désignation du produit	Drain STS 40/8-A (1~230 V)
		Description	2065868