

### Caractéristiques techniques

pour pompes Wilo	Diamètre nominal 30
------------------	---------------------

### Dimensions

Dimensions <i>L1</i>	10,0 mm
Dimensions <i>L2</i>	12,0 mm

### Bride

Raccordement de l'entrée	G 2
Raccordement de sortie	Rp 1¼
Raccordement de la pompe	G 2
Tuyauterie	R 1¼

### Matériaux

Matériau	EN-GJMW-400-5, revêtement jaune
Matériau	EN-GJMW-400-5, revêtement jaune

Vissages pour les pompes à circulation avec raccord fileté.

Vissages en fonte douce de trempage, pièces d'insertion avec taraudage pour raccordement aux tuyaux en acier (DIN 2440) avec filetage pour tuyau Whitworth selon DIN EN 10226-1.

**Étendue de la fourniture**

- > 1 jeu de vissages en fonte douce de trempage, composé de :
- > 2 écrous raccord
- > 2 pièces d'insertion
- > 2 garnitures plates

**Caractéristiques techniques**

<b>Raccordement de l'entrée</b>	G 2
<b>Raccordement de sortie</b>	Rp 1¼
<b>Matériau</b>	EN-GJMW-400-5, revêtement jaune
<b>Emballage</b>	kit de 1
<b>Poids</b>	0,66 kg
<b>Fabricant</b>	Wilo
<b>N° d'art.</b>	4092742