

Description de la série de fabrication: Wilo-Initial Jet

Wilo-Initial Jet



Conception

Pompes multicellulaires centrifuges auto-amorçantes

Utilisation

- Pompage d'eau à partir de puits
- Remplissage, vidange, circulation, irrigation et arrosage
- Utilisation en tant que pompe de secours en cas d'inondations

Équipement/Fonction

- Moteur monophasé (1~230 V)
- Protection thermique du moteur

Contenu de la livraison

- Pompe
- Notice de montage et de mise en service

Dénomination

Exemple :	Initial Jet 3-4
Initial	Wilo Initial Line
JET	Série
3	Débit nominal Q en m³/h
-4	Indice de pression de pompage

Caractéristiques techniques

- Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz
- Pression d'alimentation max. 2 bars
- Température du fluide max. +5 °C à +35 °C
- Pression de service max. 6 bar
- Classe de protection IPX4
- Raccordement côté aspiration et côté refoulement G1 / G1 ; (Jet 9-4 : G1½ / G1)

Matériaux

- Corps de pompe en fonte grise EN-GJL 200
- Roue en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304) ; sauf Jet 3-4 : Noryl
- Arbre en acier inoxydable C10 / AISI 304
- Garniture mécanique en carbone/céramique + NBR + AISI 304
- Diffuseur/injecteur Noryl
- Joints NBR

Vos avantages

- Usage aisé grâce au faible poids et aux dimensions compactes
- Grande sécurité d'alimentation grâce à une bonne puissance hydraulique, autoamorçant jusqu'à 7 m, même en cas de faible débit
- Construction solide pour un fonctionnement durable

Liste de produits: Wilo-Initial Jet

Désignation du produit	Alimentation réseau	Puissance nominale du moteur P_2	Poids brut approx. m	Référence
Initial JET 4-4	1~230 V, 50 Hz	0,75 kW	15,9 kg	4168023
Initial JET 3-4	1~230 V, 50 Hz	0,60 kW	9,9 kg	4185607
Initial JET 9-4	1~230 V, 50 Hz	1,10 kW	29,4 kg	4186041