

PÂTE DE LUBRIFICATION AU CUIVRE

DESCRIPTION

Pâte lubrifiante de montage infusible fortement additivée en lubrifiants solides à base de cuivre

PROPRIETES

Protège contre la corrosion et l'oxydation

Excellentes propriétés lubrifiantes et anti-grippage

La forte quantité de lubrifiants solides permet une lubrification sèche y compris à des températures extrêmes (1100°C)

Protection des assemblages lubrifiés contre les intempéries

Produit sans silicone autorisant les travaux de peinture ultérieurs

APPLICATIONS

COPASTE est recommandée pour la lubrification d'assemblages métalliques pouvant atteindre des températures très élevées et nécessitant un faible couple au démontage

COPASTE est particulièrement recommandée pour la lubrification des chaînes, écrous, filetages, visseries, boulons, came et articulations diverses soumis à des intempéries ou à des températures élevées.

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Pâteux
Couleur	-	Cuivrée
Pénétration travaillée	1/10 mm	300
Grade NLGI	-	1,5
Point de goutte	°C	Sans
Températures d'utilisation	°C	-35 à + 1100

HYGIENE / SECURITE

La fiche de données de sécurité reprenant les informations relatives à la prévention et à la sécurité est disponible sur simple demande.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi, et à titre d'information. Ceci étant, dans un souci constant d'améliorer la qualité de ses produits, T.T.A. se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques et vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document.