

PLASTEX 250 FSL



PLASTEX 250 FSL



Nonfood Compounds
Program Listed (H1)
(n° 143548)

GRAISSE TRANSLUCIDE POUR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

DESCRIPTION

Graisse formulée à partir d'une huile de vaseline codex, épaissie avec un épaississant inorganique, utilisable pour le contact fortuit avec les denrées alimentaires

PROPRIETES

PLASTEX 250 FSL répond aux exigences de la FDA (Food and Drug Administration) chapitre 21 CFR 178.3570 relatif aux lubrifiants pouvant entrer en contact fortuit avec la nourriture et est enregistré NSF H1 (n° 143548)

Absence de dérivés d'origine animale et d'allergènes listés dans l'annexe II de la directive 2011/1169/CE concernant les ingrédients alimentaires

Adhésive et très résistante à l'eau et à la vapeur

Haute stabilité thermique, sans point de goutte

Graisse infusible présentant une haute stabilité mécanique et thermique

PLASTEX 250 FSL présente une bonne pompabilité

PLASTEX 250 FSL est fortement désaérée sous vide et ne contient pas (ou pratiquement pas) de bulles d'air

APPLICATIONS

PLASTEX 250 FSL est recommandée pour la lubrification des machines utilisées dans les industries agroalimentaires de la nourriture, des boissons et de l'emballage

Par son aspect translucide, PLASTEX 250 FSL permet une lubrification propre dans les environnements soumis au délavage et à la vapeur.

PLASTEX 250 FSL est utilisée pour le montage de joints (hors EPDM) ou de raccords afin de diminuer le coefficient de frottement des couples lubrifiés.

PLASTEX 250 FSL

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Lisse
Couleur	-	Translucide
Pénétration travaillée	1/10 mm	265/295
Grade NLGI	-	2
Point de goutte	°C	Sans
Température d'utilisation	°C	-20 à +130
Homologation NSF H1	-	143548

HYGIENE / SECURITE

La fiche de données de sécurité reprenant les informations relatives à la prévention et à la sécurité est disponible sur simple demande.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi, et à titre d'information. Ceci étant, dans un souci constant d'améliorer la qualité de ses produits, T.T.A. se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques et vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document.