

CIRCLE

HUBLOT CIRCLE-12W-IP44-WHITE-4000K

BL12126501

EXTÉRIEUR > Hublot

EXTÉRIEUR > Plafonnier

Plafonnier / Hublot led IP44 12W pour les logements résidentiels et collectivités. Correspond également pour les locaux techniques, sanitaires, cellier...



Domaines d'application

- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Sanitaire, douche
- Locaux techniques



Données électriques

Puissance totale (W)	12
Tension nominale (V)	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	-
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1060

Données physiques et mécaniques

Profondeur (mm)	200
Largeur (mm)	200
Hauteur (mm)	70
Poids (kg)	0.38
Diamètre d'encastrement	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC

Durée de vie

L80 à 25°

30 000 h

Données supplémentaires


Angle de distribution

115°


Orientable

Non

Plan



Courbe photométrique



Accessoires



Données logistiques

Dimension conditionnement - profondeur (mm)	0.2
Dimension conditionnement - largeur (mm)	0.2
Dimension conditionnement - hauteur (mm)	0.075
Dimension conditionnement - volume (m3) (m ³)	0.01
Dimension conditionnement - poids (kg)	-
Dimension sur-emballage - profondeur (mm)	0.4
Dimension sur-emballage - largeur (mm)	0.42
Dimension sur-emballage - hauteur (mm)	0.22
Dimension sur-emballage - volume (m3) (m ³)	0.04
Dimension sur-emballage - poids (kg)	-
Quantité produits par conditionnement	1
Quantité produits par palette	-
Quantité produits par sur-emballage	10
Quantité produits par conteneur 20'	7000
Quantité produits par conteneur 40'	15000
Quantité produits par conteneur 40' HC	16750