

Sefram

SEFRAM 9861

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

Humidimètre à LED

Simple et pratique, pour vos contrôles d'humidité des matériaux de construction.

Caractéristiques

- Indication claire: 3 couleurs selon degré d'humidité
- Bragraphe 48 LED
- Simple d'utilisation
- Livré en sacoche, avec protection des pointes de mesure
- Sortie analogique pour enregistrement de données

Caractéristiques Techniques SEFRAM 9861

Mesure de WME (Wood Moisture Equivalent)

Gammes	5% à 100%
Affichage verte	5% à 16%
Affichage jaune	17% à 21%
Affichage rouge	> 22%
Précision	± 1%

Sortie analogique

Gamme	10mV / %WME Amplitude max : 1V
Charge mini acceptable	250 ohms (min.)
Connecteur	jack 3,5mm

Caractéristiques générales

Afficheur	bargraphe à 48 LED, 3 couleurs selon valeur mesurée
Arrêt automatique	oui
Température d'utilisation	-20°C à 55°C (HR<70%)
Température de stockage	-20°C à 60°C (sans pile et HR<80%)
Alimentation	1 pile 9V - 6F22
Autonomie	150h typique (avec pile alcaline)
Dimensions	153 x 56 x 32 mm
Masse	145g

Livré avec : pile, manuel, couvercle de protection.



SEFRAM 9861



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT9861F00



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mm **0 825 56 50 50**

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur

