


Gainable basse pression statique Inverter • R32

Puissance frigorifique	kW	2,00
Puissance calorifique	kW	3,20

FICHE PRODUIT

UNITÉ GAINABLE MZ20CD3EA

Unité intérieure : CS-MZ20CD3EA



Pression sonore	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	34 / 29 / 26
dB(A)	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	36 / 29 / 26
Poids net	kg	19
Dimensions	H x L x P (mm)	200 x 750 x 640

Unité compatible uniquement en Multi Split avec groupe Multi Z Deluxe.



Retrouvez notre logiciel de sélection Multi



Connexions électriques


Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion UE / UI	mm²	4 x 1.5

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6.35)
	Gaz	3/8 (9.52)



Alimentation
monophasée
230V / 50Hz

Cablage Unité gainable



CZ-RD517C

Télécommande
filaire intégrée



Accessoires livrés de série

CZ-RD517C

Télécommande filaire

Froid/Chaud : 16 à 30°C

Auto : 16 à 30°C



Accessoires en option

CZ-RL511D

Télécommande sans fil

Froid/Chaud : 16 à 30°C

Auto : 16 à 30°C



CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface

Dimensions: 120 x 70 x 32,5 mm

Tension d'alimentation: 12 VCC



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme EN 14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation annuelle d'énergie est calculée conformément à la directive UE/626/2011. 4) Les spécifications présentées dans le tableau indiquent des valeurs sous la condition de 25 Pa (2,5 mmAq) qui sont appliqués pour le réglage d'usine par défaut. Changez le connecteur sur le moteur de ventilateur de Fort à S-Fort pour obtenir plus de 6,00 mm d'eau. 5) Le niveau de pression sonore de l'unité intérieure représente la valeur mesurée 1,5 m en dessous de l'unité avec un gainable de 1 m du côté aspiration et de 2 m du côté évacuation. Pour une unité extérieure, 1 m en face et 1 m sur le côté arrière de l'unité. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. 6) Ajouter 100 mm pour l'unité intérieure ou 70 mm pour l'unité extérieure pour les connexions des tuyauteries.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@eu.panasonic.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et
documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/