



Les questions facultatives qui permettent d'affiner la sélection :

**Avez-vous besoin...**

- 1 - De détecteurs de position ?
- 2 - De limiteurs de débit ?
- 3 - D'accessoires de montage ?

**Accessoires mécaniques**

	1	2	3	4	5	6	7
Alésage [mm]	Équerre (fournie avec 2 pièces et 4 vis)	Bride (fournie avec 4 vis)	Tenon (fourni avec 4 vis)	Joint à rotule (ISO 8139)	Chape de tige (ISO 8140) (fournie avec boulon et dispositif de sécurité)	Joint de compensation pour filetage mâle	Joint de compensation pour filetage femelle
25	C55-L025	C55-F025	C55-C025	KJ8D	GKM8-16	JA20-8-125	JB25-6-100

**Accessoires pneumatiques**

Alésage [mm]	8		9	10	11	12	Tube polyuréthane (PU)	Tube Polyamide (PA)	
	Détecteur Statique	Détecteur Reed							
25	D-M9PSAPC	D-A93SAPC	4	AS1201F-M5-04A	AS1201FS-M5-04A	KQ2H04-M5A	KQ2L04-M5A	TU0425□-20	T0425□-20
			6	AS1201F-M5-06A	AS1201FS-M5-06A	KQ2H06-M5A	KQ2L06-M5A	TU0604□-20	T0604□-20

\*Câble de 3 m pour détecteur filaire : L et PNP M8 de 0.5 m pour détecteur : SAPC

