



Les questions facultatives qui permettent d'affiner la sélection :

Avez-vous besoin...

- 1 - De détecteurs de position ?
- 2 - De limiteurs de débit ?
- 3 - D'accessoires de montage ?

Accessoires mécaniques

	1	2	3	4	5	6	7
Alésage [mm]	Équerre (fournie avec 2 pièces et 4 vis)	Bride (fournie avec 4 vis)	Tenon (fourni avec 4 vis)	Joint à rotule (ISO 8139)	Chape de tige (ISO 8140) (fournie avec boulon et dispositif de sécurité)	Joint de compensation pour filetage mâle	Joint de compensation pour filetage femelle
32	C55-L032	C55-F032	C55-C032	KJ10D	GKM10-20	JA30-10-125	JB40-8-125

Accessoires pneumatiques

Alésage [mm]	8		9	10	11	12	13	14	
	Détecteur Statique	Détecteur Reed							
32	D-M9PSAPC	D-A93SAPC	4 6	AS2201F-01-04SA AS2201F-01-06SA	AS2201FS-01-04SA AS2201FS-01-06SA	KQ2H04-01AS KQ2H06-01AS	KQ2L04-01AS KQ2L06-01AS	TU0425□-20 TU0604□-20	T0425□-20 T0604□-20

*Câble de 3 m pour détecteur filaire : L et PNP M8 de 0.5 m pour détecteur : SAPC

