



Les questions facultatives qui permettent d'affiner la sélection :

Avez-vous besoin...

- 1 - De détecteurs de position ?
- 2 - De limiteurs de débit ?
- 3 - D'accessoires de montage ?

Accessoires mécaniques

	1	2	3	4	5	6	7
Alésage [mm]	Équerre (fournie avec 2 pièces et 4 vis)	Bride (fournie avec 4 vis)	Tenon (fourni avec 4 vis)	Joint à rotule (ISO 8139)	Chape de tige (ISO 8140) (fournie avec boulon et dispositif de sécurité)	Joint de compensation pour filetage mâle	Joint de compensation pour filetage femelle
63	C55-L063	C55-F063	C55-C063	KJ16D	GKM12-24	JA40-12-125	JB63-10-150

Accessoires pneumatiques

Alésage [mm]	8			9	10	11	12		
	Détecteur								
	Statique	Reed	Tube Ø	Régleur de débit coudé	Régleur de débit avec indicateur	Raccord droit	Raccord coudé	Tube polyuréthane (PU)	Tube Polyamide (PA)
63	D-M9PSAPC	D-A93SAPC	6	AS2201F-01-06SA	AS2201FS-01-06SA	KQ2H06-01AS	KQ2L06-01AS	TU0604□-20	T0604□-20
			8	AS2201F-01-08SA	AS2201FS-01-08SA	KQ2H08-01AS	KQ2L08-01AS	TU0805□-20	T0806□-20

*Câble de 3 m pour détecteur filaire : L et PNP M8 de 0.5 m pour détecteur : SAPC

