



Les questions facultatives qui permettent d'affiner la sélection :

**Avez-vous besoin...**

- 1 - De détecteurs de position ?
- 2 - De limiteurs de débit ?
- 3 - D'accessoires de montage ?

**Accessoires mécaniques**

Alésage [mm]	1	2	3	4	5	6	7	8
		Bride avant/arrière	Articulation	Équerre (1 pc.)	Équerre (2 pcs.)	Tourillon avant/arrière	Chape de tige (ISO8140) (fournie avec boulon et dispositif de sécurité)	Tenon de tige rotulé (ISO8139)
12	C85F16	C85C16	C85L16A	C85L16B	C85T16	GKM6-12	KJ6D	JA15-6-100

**Accessoires pneumatiques**

Alésage [mm]	10	11	12	13	14	15			
		Fixation de montage	Collier de montage	Ø du tube	Régleur de débit coudé	Régleur de débit avec indicateur	Raccord droit	Raccord coudé	Tube polyuréthane (PU)
12	BJ3-1	BJ2-012	4	AS1201F-M5-04A	AS1201FS-M5-04A	KQ2H04-M5A	KQ2L04-M5A	TU0425□-20	T0425□-20
			6	AS1201F-M5-06A	AS1201FS-M5-06A	KQ2H06-M5A	KQ2L06-M5A	TU0604□-20	T0604□-20

\*Câble de 3 m pour détecteur filaire : L et PNP M8 de 0.5 m pour détecteur : SAPC

