



Les questions facultatives qui permettent d'affiner la sélection :

Avez-vous besoin...

- 1 - De détecteurs de position ?
- 2 - De limiteurs de débit ?
- 3 - D'accessoires de montage ?

Accessoires mécaniques

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Alésage [mm]	Équerre (fournie avec deux pièces et 4 vis)	Chape arrière (pour accessoires E) (fournie avec vis, dispositif de sécurité et 4 boulons)	Tenon (fourni avec 4 vis)	Fixation pivot de chape arrière (pour accessoire ES) (fournie avec 4 vis et dispositif de sécurité)	Tenon arrière avec rotule (fourni avec 4 vis)	Bride avant (fournie avec 4 vis)	Fixation pivot	Fixation pivot d'articulation avec rotule	Extrémité de tige (ISO 8139)	Chape de tige (ISO 8140) (fournie avec vis et dispositif de sécurité)	Joint de compensation
100	L5100	D5100	C5100	DS5100	CS5100	F5100	E5100	ES5100	KJ20D	GKM20-40	JAH50-20-150

Accessoires pneumatiques

Alésage [mm]	12 		13	14	15	16	16 	16 	
	Détecteur Statique	Détecteur Reed							Tube Ø
100	D-M9PSAPC	D-A93SAPC	10	AS4201F-04-10SA	AS4201FS-04-10SA	KQ2H10-04AS	KQ2L10-04AS	TU1065□-20	T1075□-20
			12	AS4201F-04-12SA	AS4201FS-04-12SA	KQ2H12-04AS	KQ2L12-04AS	TU1208□-20	T1209□-20

*Câble de 3 m pour détecteur filaire : L et PNP M8 de 0.5 m pour détecteur : SAPC

Alésage [mm]	17	Tourillon réglable (C96 uniquement)
	100	Tourillon AV/AR

