



Les questions facultatives qui permettent d'affiner la sélection :

**Avez-vous besoin...**

- 1 - De détecteurs de position ?
- 2 - De limiteurs de débit ?
- 3 - D'accessoires de montage ?

**Accessoires mécaniques**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Alésage [mm]	Équerre (fournie avec deux pièces et 4 vis)	Chape arrière (pour accessoires E) (fournie avec vis, dispositif de sécurité et 4 boulons)	Tenon (fourni avec 4 vis)	Fixation pivot de chape arrière (pour accessoire ES) (fournie avec 4 vis et dispositif de sécurité)	Tenon arrière avec rotule (fourni avec 4 vis)	Bride avant (fournie avec 4 vis)	Fixation pivot	Fixation pivot d'articulation avec rotule	Extrémité de tige (ISO 8139)	Chape de tige (ISO 8140) (fournie avec vis et dispositif de sécurité)	Joint de compensation
125	L5125	D5125	C5125	DS5125	CS5125	F5125	E5125	ES5125	KJ27D	GKM30-54	JA125-27-200

**Accessoires pneumatiques**

Alésage [mm]	12		13	14	15	16	16	16	16
	Détecteur Statique	Détecteur Reed							
125	D-M9PSAPC	D-A93SAPC	10	AS4201F-04-10SA	AS4201FS-04-10SA	KQ2H10-04AS	KQ2L10-04AS	TU1065□-20	T1075□-20
			12	AS4201F-04-12SA	AS4201FS-04-12SA	KQ2H12-04AS	KQ2L12-04AS	TU1208□-20	T1209□-20

\*Câble de 3 m pour détecteur filaire : L et PNP M8 de 0.5 m pour détecteur : SAPC

Alésage [mm]	17	Tourillon réglable (C96 uniquement)
	125	TE5125(F)

