



Les questions facultatives qui permettent d'affiner la sélection :

Avez-vous besoin...

- 1 - De détecteurs de position ?
- 2 - De limiteurs de débit ?
- 3 - D'accessoires de montage ?

Accessoires mécaniques

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Alésage [mm]	Équerre (fournie avec deux pièces et 4 vis)	Chape arrière (pour accessoires E) (fournie avec vis, dispositif de sécurité et 4 boulons)	Tenon (fourni avec 4 vis)	Fixation pivot de chape arrière (pour accessoire ES) (fournie avec 4 vis et dispositif de sécurité)	Tenon arrière avec rotule (fourni avec 4 vis)	Bride avant (fournie avec 4 vis)	Fixation pivot	Fixation pivot d'articulation avec rotule	Extrémité de tige (ISO 8139)	Chape de tige (ISO 8140) (fournie avec vis et dispositif de sécurité)	Joint de compensation
32	L5032	D5032	C5032	DS5032	CS5032	F5032	E5032	ES5032	KJ10D	GKM10-20	JA30-10-125

Accessoires pneumatiques

Alésage [mm]	12			13	14	15	16		
	Détecteur		Tube Ø	Régleur de débit coudé	Régleur de débit avec indicateur	Raccord droit	Raccord coudé	Tube polyuréthane (PU)	Tube Polyamide (PA)
	Statique	Reed							
32	D-M9PSAPC	D-A93SAPC	6	AS2201F-01-06SA	AS2201FS-01-06SA	KQ2H06-01AS	KQ2L06-01AS	TU0604□-20	T0604□-20
			8	AS2201F-01-08SA	AS2201FS-01-08SA	KQ2H08-01AS	KQ2L08-01AS	TU0805□-20	T0806□-20

*Câble de 3 m pour détecteur filaire : L et PNP M8 de 0.5 m pour détecteur : SAPC

Alésage [mm]	17	Tourillon réglable (C96 uniquement)
32	TE5032(F)	TR5032(F)

