



Les questions facultatives qui permettent d'affiner la sélection :

Avez-vous besoin...

- 1 - De détecteurs de position ?
- 2 - De limiteurs de débit ?
- 3 - D'accessoires de montage ?

Accessoires mécaniques

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Alésage [mm]	Équerre (fournie avec deux pièces et 4 vis)	Chape arrière (pour accessoires E) (fournie avec vis, dispositif de sécurité et 4 boulons)	Tenon (fourni avec 4 vis)	Fixation pivot de chape arrière (pour accessoire ES) (fournie avec 4 vis et dispositif de sécurité)	Tenon arrière avec rotule (fourni avec 4 vis)	Bride avant (fournie avec 4 vis)	Fixation pivot	Fixation pivot d'articulation avec rotule	Extrémité de tige (ISO 8139)	Chape de tige (ISO 8140) (fournie avec vis et dispositif de sécurité)	Joint de compensation
50	L5050	D5050	C5050	DS5050	CS5050	F5050	E5050	ES5050	KJ16D	GKM16-32	JA50-16-150

Accessoires pneumatiques

Alésage [mm]	12		Tube Ø	13	14	15	16	Tube polyuréthane (PU)	Tube Polyamide (PA)
	Détecteur Statique	Détecteur Reed							
50	D-M9PSAPC	D-A93SAPC	6	AS2201F-02-06SA	AS2201FS-02-06SA	KQ2H06-02AS	KQ2L06-02AS	TU0604□-20	T0604□-20
			8	AS2201F-02-08SA	AS2201FS-02-08SA	KQ2H08-02AS	KQ2L08-02AS	TU0805□-20	T0806□-20

*Câble de 3 m pour détecteur filaire : L et PNP M8 de 0.5 m pour détecteur : SAPC

Alésage [mm]	17	Tourillon réglable (C96 uniquement)
	50	Tourillon AV/AR

