



Les questions facultatives qui permettent d'affiner la sélection :

Avez-vous besoin...

- 1 - De détecteurs de position ?
- 2 - De limiteurs de débit ?
- 3 - D'accessoires de montage ?

Accessoires mécaniques

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Alésage [mm]	Équerre (fournie avec deux pièces et 4 vis)	Chape arrière (pour accessoires E) (fournie avec vis, dispositif de sécurité et 4 boulons)	Tenon (fourni avec 4 vis)	Fixation pivot de chape arrière (pour accessoire ES) (fournie avec 4 vis et dispositif de sécurité)	Tenon arrière avec rotule (fourni avec 4 vis)	Bride avant (fournie avec 4 vis)	Fixation pivot	Fixation pivot d'articulation avec rotule	Extrémité de tige (ISO 8139)	Chape de tige (ISO 8140) (fournie avec vis et dispositif de sécurité)	Joint de compensation
80	L5080	D5080	C5080	DS5080	CS5080	F5080	E5080	ES5080	KJ20D	GKM20-40	JAH50-20-150

Accessoires pneumatiques

Alésage [mm]	12		13	14	15	16	16	16	16
	Détecteur Statique	Détecteur Reed							
80	D-M9PSAPC	D-A93SAPC	8	AS3201F-03-08SA	AS3201FS-03-08SA	KQ2H08-03AS	KQ2L08-03AS	TU0805□-20	T0806□-20
			10	AS3201F-03-10SA	AS3201FS-03-10SA	KQ2H10-03AS	KQ2L10-03AS	TU1065□-20	T1075□-20

*Câble de 3 m pour détecteur filaire : L et PNP M8 de 0.5 m pour détecteur : SAPC

Alésage [mm]	17	Tourillon réglable (C96 uniquement)
	Tourillon AV/AR	
80	TE5080(F)	TR5080(F)

