

SHOWA

282



À la fois imperméable et respirant, le SHOWA 282 est doté d'un isolant thermique et de notre technologie de pointe TEMRES. Il garde vos mains chaudes, sèches et bien protégées pour un confort et une performance optimaux dans les climats froids.

[CARACTÉRISTIQUES

- Doublure isolée en acrylique
- Enduit de polyuréthane micro-aéré
- Technologie avancée TEMRES
- Bouts des doigts renforcés au nitrile
- Conception ergonomique
- Tricot sans couture

[BÉNÉFICES

- Retient la chaleur par temps froid
- Crée une barrière impénétrable par l'eau et les liquides
- Membrane aérée réduisant la transpiration pour un confort optimal
- Excellente adhérence en milieu sec et humide pour une prise précise
- Souplesse extrême
- Coupe du gant ajustée pour une dextérité maximale

[INDUSTRIE



Ports et aéroports



Pêche



Construction



Bricolage



Agroalimentaire



Services municipaux



Industrie ferroviaire

[APPLICATIONS IDÉALES

- Signaleurs
- Élingueurs & signaleurs
- Lessivage
- Réfrigération
- Services publics



MATÉRIAU

- Acrylique
- Doublure acrylique fixe
- Tricot sans couture
- Doublure fine en polaire

ENDUCTION

- Polyuréthane

PRISE

- Rugueux

NORMES

Cat. II



0075

EN 511



021

EN 388:2003



4221

SHOWA

282



EMBALLAGE

- 1 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 12 Paires par carton



TAILLES

- 8/M
- 9/L
- 10/XL
- 11/XXL



COULEUR

- Bleu



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
281



MATERIAU
Polyester
ENDUCTION
Polyuréthane

SHOWA
406



MATERIAU
Acrylique
ENDUCTION
Nitrile

SHOWA
490



MATERIAU
Acrylique
ENDUCTION
Résistant aux
produits
chimiques

[NOTICE D'UTILISATION

Do not use where there are electrical, thermal or entanglement risks. Discard used gloves in compliance with local regulations. Permeation information does not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors that may influence the performance. Store in a dry place, away from the light.

Do not use where there are chemical, electrical, thermal or entanglement risks. Wash at 40°C max. Performance levels as per standard EN388 retained after 3 washes, subject to variations linked to actual usage conditions. The performance levels apply to the coated surface only. Store in a dry place, away from the light.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA CANADA | 2507 Macpherson Magog, Quebec J1X 0E6

Canada@SHOWAgroup.com

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved