FLEXOR PLUS

www.infield-safety.fr

[1] [2]

[3] [4]

Poids plume et ultra-flexibilité

Les lunettes **FLEXOR PLUS** sont légères comme une plume et s'adaptent à toute forme de tête sans serrer.

Robustes: des lunettes de protection ne protègent pas seulement contre les risques. Sollicitées quotidiennement, elles peuvent être endommagées. Les **FLEXOR PLUS** sont extrêmement flexibles et conservent leur forme.

Assise antidérapante: la face intérieure des lunettes de protection et les plaquettes sont entièrement caoutchoutés. Une assise optimale est ainsi garantie.

Joint en caoutchouc sus orbital: le joint en caoutchouc placé sur le bord supérieur de la monture renforce la protection contre les corps étrangers qui pourraient pénétrer par le haut.



La distance entre l'œil et le verre de protection est réglable. Ceci permet d'éviter que les cils touchent le verre. Les plaquettes s'adaptent également à la largeur du nez.

FLEXOR PLUS	24 g	GA 166 FT CE	Polycarbonate	100%	10 Pcs	Easy Fit Soft
Modèle	Poids	Marquage monture	Matériau des verres	Protection UV	Cdt	Branches

Caractéristiques

- Extrêmement flexibles et robustes
- Plaquettes réglables individuellement
- Joint en caoutchouc
- Champ visuel illimité
- Assise sans pression gênante grâce à un matériau flexible
- Branches revêtues de caoutchouc pour un maintien parfait
- Lunettes de protection particulièrement légères
- Résistance aux chocs élevée

Conception sur mesure ou marquage avec couleur et logo sur demande

Fig.	MONTURE		PROPRIÉTÉS DES VERRES						FLEXOR PLUS
N°	Couleur		Traitement(s)*			Couleur	Marquage(s)		Référence
[1]	Gris	Orange	HC			Incolore	2C - 1,2	GA 1 FT K CE	**9021 105**
[2]	Gris	Orange		AF	AS	Incolore	2C - 1,2	GA 1 FT N CE	**9021 155**
[3]	Gris	Turquoise	HC			Incolore	2C - 1,2	GA 1 FT K CE	**9022 105**
[4]	Gris	Turquoise		AF	AS	Incolore	2C - 1,2	GA 1 FT N CE	**9022 155**

** Traitements: HC = résistant aux rayures | AF AS = antibuée, antistatique, résistant aux rayures | HC AF AS = résistant aux rayures, antibuée, antistatique*

INFIELD Safety GmbH • 1 avenue Valparc • 68440 HABSHEIM • +33 3 89 61 82 27 • contact.fr@infield-safety.fr

© INFIELD Safety GmbH | déposé en 12 2017