


DESCRIPTIF : Surgant de manutention, en fleur de bovin siliconée, avec crispin en croûte de cuir de 10 cm.

TAILLES : 6 7 8 9 10 11 (12) (13) standard 9/10

MARQUAGE Cet article est conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686 : innocuité, confort, solidité et aux paragraphes 3.3 de son annexe 2 : protection contre les agressions mécaniques.




Il fait l'objet de l'attestation CE de type N°0075/076/162/05/18/0785, délivrée par le **CENTRE TECHNIQUE DU CUIR** - (n° 0075) - 4, rue Hermann Frenkel - F-69367 Lyon - France

REFERENCES NORMATIVES

Propriétés selon les normes européennes EN 420 :2003 + A1 :2009, EN 388 :2016

Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = niveau 1 non atteint ; X = essai non effectué ou non applicable).

EN 388:2016 - Risques mécaniques	EN 420 :2003 + A1 :2009 - Exigences générales
	
Abrasion : 2 / 4 Tranchage : 1 / 5 Déchirure : 2 / 4 Perforation : 1 / 4 Coupure TDM : X	Dextérité : 5 / 5

Ces performances ne concernent que la paume du gant. **Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur.**

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : Surgant de protection exclusivement contre les **risques mécaniques en milieu sec**.

Les gants doivent être examinés minutieusement avant utilisation et tout spécialement après nettoyage, afin de s'assurer qu'ils ne présentent aucun défaut altérant la protection (trou, usure importante, couture défailante ...). Si les gants ne sont pas intacts (dommages visibles, fissures ou taches) doivent être remplacés.

Ces gants résistant bien à la traction, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATEGORIE II

Ces gants ne contiennent pas de substances à une teneur connue pour avoir un effet sur la santé.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante.

Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.



Pensez à trier, valoriser et recycler des EPI en fin de vie.

**ESPUNA SAS INTERNATIONAL - 44, bd Ferdinand Buisson - Route de Luc
BP 110 F-11205 LEZIGNAN-CORBIERES**

Tel. : (33) 4 68 27 05 72 - Fax : (33) 4 68 27 28 38 - www.espuna.fr Email : info@espuna.fr