



# DETECTO7W



Classe III sans alim / without driver  
Classe II with driver

Façade



## Caractéristiques techniques / Características técnicas / Características técnicas / Caratteristiche tecniche

Modèle-Référence / Modelo-Referencia / Modello-Riferimento / Modelo-Referência	BL01066560
Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Tensão nominal	27VDC 230VAC 50Hz
Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Potência nominal	7W
Type-Longueur de câble / Tipo-Longitud del cable / Tipo-Lunghezza del cavo / Tipo-Comprimento do cabo	Nornier de connection / connector on the driver
Indice de protection / Grado de protección / Indice di protezione / Grau de protecção	IP 20 (IP65 façade) / IK 08
Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Dimensões	diam 86 ht 35mm (encastrement diam 68)
Lampes LED / Lámparas LED / Lampade LED / Lâmpadas LED	LED SMD
Recouvrable / can be cover or not	NO
Flux lumineux nominal / Flujo luminoso nominal / Flusso luminoso nominale / Fluxo luminoso nominal	700 lm ERP
Durée de vie nominale / Vida útil nominal / Durata di vita nominale / Tempo de vida nominal	≥ 30000 h (L70 @ 25°C)
Cycles de commutation / Ciclos de conmutación / Cicli di accensione / Ciclos de comutação	
Température de couleur / Temperatura de color / Temperatura di colore / Temperatura de cor	2700K et 3000K et 4000K
Indice de rendu des couleurs / Índice de rendimento de color / Índice di resa del colore / Índice de restituição das cores	≥ 80 Ra
Angle de faisceau nominal / Ângulo del haz luminoso nominal / Angolo del fascio nominale / Ângulo nominal do feixe	60° (ERP CONE 120°)
Facteur de puissance / Factor de potencia / Fattore di potenza / Fator de potência	> 0.9

### WARNING



L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié  
Veuillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions  
Veuillez vous assurer de la bonne tension du réseau  
Please make sure to turn the power off before installation  
Terminal block not included, installation and maintenance must be performed by qualified person  
Please make sure the lamp is working with the correct input voltage



**Trou diametre 68-74mm  
recessed diam 68-74mm**

**2.7K 3K 4K**

Choisir la couleur de temp.  
Choose color temp

L — Switched  
N — Neutral

Réglage sensor / sensor setting

1 2

3 4

5 6

Régler la temporisation : min 3 sec max 60mn  
Régler la sensibilité : 05m à 6m : rayon de  
Régler le seuil de déclenchement : 0 lux à 3000lx

Timer : min 3 sec max 60mn  
Sensibility setting : 05m à 6m : rayon de  
Kux setting : 0 lux à 3000lx

