


GAMME ATLANTIC Multi-splits



(1) Selon modèle, plus d'informations voir p. 80

FAIBLE NIVEAU SONORE DES UNITÉS INTÉRIEURES

La présence en série du mode « silence » permet de réduire le niveau sonore des unités intérieures jusqu'à 20 dB(A), permettant ainsi une utilisation en toutes circonstances.



+ PRODUITS

- **Économies d'énergie :**
 - classe A++ en froid
 - classe A+ en chaud (selon modèle)
- **Confort toutes saisons :**
 - large plage de fonctionnement : de -10 à 43°C ext. en mode froid et de -15 à 24°C ext. en mode chaud
- **Intégration simplifiée :**
 - unités extérieures mono-ventilateur compactes
- **Facilité d'installation et de maintenance :**
 - gain de temps sur le tirage au vide en une seule fois

INSTALLATION FLEXIBLE DES UNITÉS INTÉRIEURES CASSETTES

L'unité intègre une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale est de 1 000 mm.



LARGE CHOIX D'UNITÉS INTÉRIEURES

Les unités intérieures compatibles sont disponibles à partir de 1,8 kW ce qui permet d'adapter l'installation aux besoins de chaque pièce.



MULTI-SPLITS ATLANTIC DC INVERTER - R32



2U 018 NB / NBB.UE



3U 024 NB / NBB.UE



4U 030 NB.UE



5U 036 NB.UE



Télécommande infrarouge
AS 007 à 018 DB/DBB
AS 005 à 018 NB
(muraux)



Télécommande infrarouge
AB 009 à 018 DB
(cassettes)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Mono 230 V – 50 Hz

NOUVEAU

NOUVEAU

PUISSANCE NÉCESSAIRE
POUR VOTRE PROJET (W)

LIBELLÉ 2021

RÉFÉRENCE

FAMILLE

PRIX (€ H.T.)

Éco-participation (€ H.T.)

LIBELLÉ 2022 (disponible été 2022)

RÉFÉRENCE

FAMILLE

PRIX (€ H.T.)

Éco-participation (€ H.T.)

5 000

Bi-splits

2U 018 NB.U.E

872941

CV1209

1 755

6,67

6 200

Tri-splits

3U 024 NB.U.E

872942

CV1209

2 570

6,67

7 800

Quadri-splits

4U 030 NB.U.E

872943

CV1209

3 475

6,67

9 500

5 postes

5U 036 NB.U.E

872948

CV1209

3 877

6,67

DIMENSIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

P. frigo. nominale (min. / max.)	W	5 000 [1 300 / 6 000]	6 200 [2 400 / 7 000]	7 800 [3 200 / 8 600]	9 500 [3 200 / 10 500]
P. calo. nominale (min. / max.)	W	5 200 [1 800 / 6 600]	6 800 [2 900 / 7 500]	8 600 [4 400 / 9 500]	10 000 [4 400 / 11 000]
P. calo. à -7°C	W	4 500	5 700	6 600	7 600
P. abs. nominale en froid	W	1 450	1 850	2 600	3 400
P. abs. nominale en chaud	W	1 400	2 050	2 700	2 800
Débit d'air max (u. ext.) GV	m³/h	2 400	3 000	4 000	4 200

PERFORMANCES

EER / SEER		3,45 / 6,50	3,3 / 6,80	3,00 / 6,80	2,79 / 6,80
COP / SCOP		3,71 / 4,00	3,3 / 3,90	3,19 / 3,90	3,57 / 3,90
Pression acoustique (u. ext.)	dB(A)	53	53	55	55
Puissance acoustique (u. ext.)	dB(A)	63	66	68	70

CLASSIFICATION ERP

Classe énergétique (froid)	A++	A++	A++	A++
Classe énergétique (chaud)	A+	A	A	A

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Froid	°C	-10 à 43	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24

INSTALLATION

DIMENSIONS (HxLxP)

u. ext.	mm	553 x 800 x 275	700 x 890 x 340	700 x 890 x 340	760 x 920 x 372
---------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

POIDS

u. ext.	kg	36	54	61	66
---------	----	----	----	----	----

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Intensité Nom.	A	6,5	8,9	12,3	15,5
Calibre disjonct.	A	20	20	20	20
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 2,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 2,5 mm²
Unité à alimenter élec.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.

LIAISONS FRIGORIFIQUES

Dia. gaz	pouce	3/8" x 2	3/8" x 3	3/8" x 3 et 1/2"	3/8" x 3 et 1/2" x 2
Dia. liquide	pouce	1/4" x 2	1/4" x 3	1/4" x 4	1/4" x 5
Long. standard	m	20	30	40	40
Long. max.	m	30	60	70	80
Long. min. / max. / u. int.	m	5 / 20	5 / 25	5 / 25	5 / 25
Dénivelé max.	m	15	15	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. stand.) / EqCO ₂	g/t	1 100 / 0,743	1 600 / 1,08	2 200 / 1,485	2 400 / 1,620
Charge add.	g/m	20	20	20	20

Les données de ce tableau sont préliminaires et se réfèrent aux combinaisons des murs Zenkeo.

OPTIONS DISPONIBLES



Télécommande filaire

YR-E16A

Référence : 875085

prix (€ H.T.) : 291

éco-part. (€ H.T.) : 0,12



Platine interface pour le raccordement de la télécommande filaire sur les unités intérieures murales

WK-B

Référence : 875149

prix (€ H.T.) : 191

éco-part. (€ H.T.) : 0,12

GAMME MULTI-SPLITS ATLANTIC - UNITES INTERIEURES

R32

				Bi-Splits	Tri-Splits	Quadri-Splits	5 postes
				2U 018 NB / NBB.UE	3U 024 NB / NBB.UE	4U 030 NB.UE	5U 036 NB.UE
Unités extérieures							
Puissance (W)	Froid	Chaud		5 000	6 200	7 800	9 500
				5 200	6 800	8 600	10 000
Unités intérieures	Référence	BTU/h	W	Compatibilité			
 Muraux Kazendo Confort Plus* AS 005-007 JDB AS 009-012-018 JD	873827	5 000	1 800	●	●	—	—
	873828	7 000	2 200	●	●	—	—
	873829	9 000	2 600	●	●	—	—
	873830	12 000	3 500	●	●	—	—
	873831	18 000	5 200	—	●	—	—
 Muraux Zenkeo Initiale AS 005-007-009-012-018 NB	873832	5 000	1 800	●	●	●	●
	873833	7 000	2 100	●	●	●	●
	873834	9 000	2 600	●	●	●	●
	873835	12 000	3 500	●	●	●	●
	873836	18 000	5 200	—	●	●	●
 Muraux Dojo Eco AS 007-009-012-018 DB / DBB	873823	7 000	2 000	●	●	●	●
	873824	9 000	2 600	●	●	●	●
	873825	12 000	3 600	●	●	●	●
	873826	18 000	5 000	—	●	●	●
 Cassettes 600x600 Dojo Eco AB 009-012-018 DB	873937	7 000	2 600	●	●	●	●
	873938	9 000	3 500	●	●	●	●
	873939	18 000	5 000	—	●	●	●

*Unités intérieures compatibles uniquement avec les nouveaux modèles bi-splits et tri-splits Atlantic 2022 (872161-872162)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

R32

Muraux Kazendo Confort Plus

Alimentation Mono 230 V – 50 Hz



PUISSANCE NÉCESSAIRE
POUR VOTRE PROJET (W)

LIBELLÉ
RÉFÉRENCE

FAMILLE

PRIX (€ H.T.)

Éco-participation (€ H.T.)

		1 800	2 200	2 600	3 500	5 200
P. frigo. nominale	W	2 600	2 700	3 200	4 200	6 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	250 / 550	250 / 550	250 / 550	250 / 600	300 / 900
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	18	18	18	19	28
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	56	56	56	57	57
Dimensions (HxLxP)	mm	320 x 923 x 215	320 x 923 x 215	320 x 923 x 215	320 x 923 x 215	350 x 1050 x 235
Poids	kg	12	12	12	12	14.9
Dia. liaison gaz	pouce	3/8»	3/8»	3/8»	3/8»	1/2»
Dia. liaison liquide	pouce	1/4»	1/4»	1/4»	1/4»	1/4»
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16	16

Les données de ce tableau sont préliminaires.

*Unités intérieures compatibles uniquement avec les nouveaux modèles bi-splits et tri-splits Atlantic 2022 (872161-872162) - disponibilité été 2022.

Muraux Zenkeo Initiale

Alimentation Mono 230 V – 50 Hz



PUISSANCE NÉCESSAIRE
POUR VOTRE PROJET (W)

LIBELLÉ
RÉFÉRENCE

FAMILLE

PRIX (€ H.T.)

Éco-participation (€ H.T.)

P. frigo. nominale	W	1 800	2 100	2 600	3 500	5 200
P. calo. nominale	W	2 600	2 800	3 200	4 200	6 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	250 / 600	250 / 600	250 / 600	250 / 650	300 / 900
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	19 / 34	19 / 34	20 / 35	22 / 38	28 / 41
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	52	52	54	56	57
Dimensions (HxLxP)	mm	280 x 855 x 200	280 x 855 x 200	280 x 855 x 200	280 x 855 x 200	322 x 997 x 230
Poids	kg	10	10	10	10	13
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2»
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16	16

OPTION DISPONIBLE POUR LES MURAUX KAZENDO ET ZENKEO

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875085	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		291 0,12	291 0,12	291 0,12

Muraux Dojo Éco

Alimentation Mono 230V - 50Hz



		NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 600	3 600	5 000
UNITÉ INTÉRIEURE		AS 007 DBB.UI	AS 009 DBB.UI	AS 012 DBB.UI	AS 018 DBB.UI
Référence - famille		873823 CV1209	873824 CV1209	873825 CV1209	873826 CV1209
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		333 1,67	376 1,67	401 1,67	849 1,67
P. frigo. nominale	W	2 000	2 600	3 600	5 000
P. calo. nominale	W	2 500	2 900	3 700	5 200
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	250 / 450	300 / 500	350 / 550	500 / 900
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	20 / 35	20 / 37	21 / 38	28 / 44
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	52	53	55	57
Dimensions (HxLxP)	mm	280 x 820 x 195	280 x 820 x 195	280 x 820 x 195	318 x 1 008 x 225
Poids	kg	8,4	8,4	8,4	11,6
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16

Les données de ce tableau sont préliminaires. Pour les références 2021 (DB) se reporter à la p.717.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875085	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		291 0,12	291 0,12	291 0,12
PLATINE INTERFACE	875149	WK-B	WK-B	WK-B
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		191 0,12	191 0,12	191 0,12

Cassettes 600 x 600 Dojo Éco

Alimentation Mono 230V - 50Hz



		2 600	3 500	5 000
PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		AB 009 DB.UI	AB 012 DB.UI	AB 018 DB.UI
UNITÉ INTÉRIEURE		873937 CV1209	873938 CV1209	873939 CV1209
Référence - famille		1 028 1,3	1 189 1,3	1 432 1,3
FAÇADE		PB-620KB	PB-620KB	PB-620KB
Référence - famille		873948 CV1209	873948 CV1209	873948 CV1209
Prix (€ H.T.)		154 -	154 -	154 -
P. frigo. nominale	W	2 600	3 500	5 000
P. calo. nominale	W	3 200	4 000	5 500
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	390 / 510	420 / 620	500 / 700
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	27 / 36	27 / 36	31 / 42
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	52	53	55
Dimensions caisson (HxLxP)	mm	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570
Dimensions façade (HxLxP)	mm	60 x 620 x 620	60 x 620 x 620	60 x 620 x 620
Poids	kg	18,8	21,8	21,8
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	26 / 32 ⁽¹⁾	26 / 32 ⁽¹⁾	26 / 32 ⁽¹⁾

(1) Avec accessoire fourni.

OPTION DISPONIBLE

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875085	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		291 0,12	291 0,12	291 0,12

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

Configuration modèle Bi-splits 2U 018 NBB.UE - Mode froid

Nb UI	COMBINAISON		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CHAQUE UNITÉ (kW)			PUISSANCE FRIGORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)			DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 1	PIÈCE 2	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	EER	PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
2 UI	5	5	2,40	2,40	1,30	4,80	5,50	0,33	1,28	2,3	3,45	4,8	6,5	A++
	5	7	2,30	2,50	1,30	4,80	5,50	0,33	1,28	2,3	3,45	4,8	6,5	A++
	5	9	2,20	2,60	1,30	4,80	5,50	0,33	1,33	2,34	3,45	4,8	6,5	A++
	5	12	2,00	2,90	1,30	4,90	5,60	0,33	1,36	2,36	3,45	4,9	6,5	A++
	7	7	2,45	2,45	1,30	4,90	5,60	0,33	1,35	2,36	3,45	4,9	6,5	A++
	7	9	2,20	2,70	1,30	4,90	5,60	0,33	1,36	2,37	3,45	4,9	6,5	A++
	7	12	2,00	3,00	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	3,45	5,0	6,5	A++
	9	9	2,50	2,50	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	3,45	5,0	6,5	A++
	9	12	2,20	2,80	1,30	5,00	5,80	0,35	1,39	2,52	3,45	5,0	6,5	A++
	12	12	2,50	2,50	1,30	5,00	6,00	0,35	1,43	2,55	3,45	5,0	6,5	A++

Les données de ce tableau sont préliminaires et se réfèrent aux muraux Zenkeo.

Configuration modèle Bi-splits 2U 018 NBB.UE - Mode chaud

Nb UI	COMBINAISON		PUISSANCE CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)			PUISSANCE CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)			DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 1	PIÈCE 2	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	COP	PDESIGN (kW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
2 UI	5	5	2,45	2,45	1,50	4,90	6,30	0,49	1,32	1,98	3,71	4,6	4,0	A+
	5	7	2,35	2,55	1,50	4,90	6,30	0,49	1,32	1,98	3,71	4,6	4,0	A+
	5	9	2,20	2,70	1,50	4,90	6,30	0,49	1,32	1,98	3,71	4,6	4,0	A+
	5	12	1,80	3,20	1,50	5,00	6,30	0,49	1,35	1,98	3,71	4,6	4,0	A+
	7	7	2,50	2,50	1,50	5,00	6,30	0,49	1,35	1,98	3,71	4,6	4,0	A+
	7	9	2,40	2,60	1,50	5,00	6,30	0,49	1,35	1,98	3,71	4,6	4,0	A+
	7	12	2,50	2,70	1,60	5,20	6,40	0,52	1,40	2,00	3,71	4,7	4,0	A+
	9	9	2,60	2,60	1,60	5,20	6,50	0,52	1,40	2,00	3,71	4,7	4,0	A+
	9	12	2,50	2,70	1,70	5,20	6,60	0,53	1,40	2,02	3,71	4,7	4,0	A+
	12	12	2,60	2,60	1,80	5,20	6,60	0,55	1,40	2,05	3,71	4,7	4,0	A+

Les données de ce tableau sont préliminaires et se réfèrent aux muraux Zenkeo.

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

R32

Configuration modèle Tri-splits 3U 024 NBB.UE - Mode froid

Nb UI	COMBINAISON			PUISSANCE FRIGORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)			PUISSANCE FRIGORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)			EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX		PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
2 UI	5	5	—	1,80	1,80	—	1,80	3,60	5,80	0,55	1,43	2,60	2,52	3,6	6,1	A++
	5	7	—	1,80	2,10	—	1,80	3,90	5,90	0,55	1,50	2,60	2,60	3,9	6,1	A++
	5	9	—	1,80	2,60	—	1,80	4,40	6,10	0,55	1,60	2,60	2,75	4,4	6,1	A++
	5	12	—	1,80	3,60	—	1,80	5,40	6,90	0,55	1,90	2,60	2,84	5,4	6,1	A++
	5	18	—	1,59	4,61	—	1,80	6,20	7,00	0,55	2,05	2,60	3,02	6,2	6,1	A++
	7	7	—	2,10	2,10	—	1,80	4,20	6,00	0,55	1,48	2,64	2,84	4,2	6,1	A++
	7	9	—	2,10	2,60	—	1,80	4,70	6,20	0,55	1,63	2,64	2,88	4,7	6,1	A++
	7	12	—	2,10	3,60	—	1,80	5,70	7,00	0,55	1,85	2,95	3,08	5,7	6,1	A++
	7	18	—	1,78	4,42	—	2,40	6,20	7,00	0,55	2,02	3,00	3,07	6,2	6,1	A++
	9	9	—	2,60	2,60	—	2,00	5,20	6,40	0,55	1,73	2,68	3,01	5,2	6,1	A++
	9	12	—	2,60	3,60	—	2,00	6,20	7,00	0,55	2,00	2,99	3,10	6,2	6,1	A++
	9	18	—	2,07	4,13	—	2,40	6,20	7,00	0,55	2,00	3,00	3,10	6,2	6,1	A++
3 UI	12	12	—	3,10	3,10	—	2,40	6,20	7,00	0,55	2,00	3,20	3,10	6,2	6,1	A++
	12	18	—	2,54	3,66	—	2,40	6,20	7,00	0,55	2,00	3,20	3,10	6,2	6,1	A++
	5	5	5	1,80	1,80	1,80	2,40	5,40	7,00	0,55	1,76	2,70	3,07	5,4	6,5	A++
	5	5	7	1,80	1,80	2,10	2,40	5,70	7,00	0,55	1,80	2,70	3,17	5,7	6,5	A++
	5	5	9	1,80	1,80	2,60	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,5	A++
	5	5	12	1,55	1,55	3,10	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,5	A++
	5	5	18	1,27	1,27	3,66	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,6	A++
	5	7	7	1,80	1,80	2,10	2,40	5,70	7,00	0,55	1,80	2,70	3,17	5,7	6,6	A++
	5	7	9	1,72	2,00	2,48	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,6	A++
	5	7	12	1,49	1,74	2,98	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,6	A++
	5	7	18	1,23	1,43	3,54	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,6	A++
	5	9	9	1,59	2,30	2,30	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,6	A++
	5	9	12	1,40	2,02	2,79	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,6	A++
	5	9	18	1,16	1,68	3,36	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,6	A++
	5	12	12	1,24	2,48	2,48	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,8	A++
	7	7	7	2,07	2,07	2,07	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,8	A++
	7	7	9	1,91	1,91	2,37	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,8	A++
	7	7	12	1,67	1,67	2,86	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,8	A++
	7	7	18	1,39	1,39	3,43	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,8	A++
	7	9	9	1,78	2,21	2,21	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,8	A++
	7	9	12	1,57	1,94	2,69	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,8	A++
	7	9	18	1,32	1,63	3,26	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,8	A++
	7	12	12	1,40	2,40	2,40	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,8	A++
	9	9	9	2,07	2,07	2,07	2,40	6,20	7,00	0,55	1,88	2,70	3,30	6,2	6,8	A++
	9	9	12	1,83	1,83	2,54	2,40	6,20	7,00	0,55	1,88	2,70	3,30	6,2	6,8	A++
	9	12	12	1,64	2,28	2,28	2,40	6,20	7,00	0,55	1,88	2,70	3,30	6,2	6,8	A++

Les données de ce tableau sont préliminaires, et se réfèrent aux murs Zenkeo.

Configuration modèle Tri-splits 3U 024 NBB.UE - Mode chaud

Nb UI	COMBINAISON			PUISSANCE CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)			PUISSANCE CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)			COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX		PDESIGN (kW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
2 UI	5	5	—	2,60	2,60	—	2,60	5,20	6,80	0,55	1,70	2,00	3,06	4,2	3,6	A
	5	7	—	2,60	2,80	—	2,60	5,40	6,80	0,55	1,73	2,00	3,12	4,2	3,6	A
	5	9	—	2,60	3,60	—	2,60	6,20	7,50	0,55	1,98	2,00	3,13	4,3	3,6	A
	5	12	—	2,31	3,99	—	2,60	6,30	7,50	0,55	2,16	2,00	3,15	4,3	3,6	A
	5	18	—	1,93	4,47	—	2,60	6,40	7,50	0,55	2,14	2,00	3,18	4,4	3,6	A
	7	7	—	2,80	2,80	—	2,70	5,60	6,80	0,55	1,80	2,00	3,11	4,2	3,6	A
	7	9	—	2,80	3,60	—	2,70	6,40	7,50	0,55	2,00	2,00	3,20	4,4	3,6	A
	7	12	—	2,61	4,19	—	2,70	6,80	7,50	0,55	2,12	2,10	3,21	4,8	3,6	A
	7	18	—	2,16	4,64	—	2,90	6,80	7,50	0,55	2,12	2,10	3,21	4,8	3,6	A
	9	9	—	3,40	3,40	—	2,90	6,80	7,50	0,55	2,12	2,10	3,21	4,8	3,6	A
	9	12	—	3,02	3,78	—	2,90	6,80	7,50	0,55	2,12	2,10	3,21	4,8	3,6	A
	9	18	—	2,55	4,25	—	2,90	6,80	7,50	0,55	2,12	2,10	3,21	4,8	3,6	A
3 UI	12	12	—	3,40	3,40	—	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,20	3,24	4,8	3,6	A
	12	18	—	2,91	3,89	—	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,20	3,24	4,8	3,6	A
	5	5	5	2,27	2,27	2,27	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,7	A
	5	5	7	2,21	2,21	2,38	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,7	A
	5	5	9	2,01	2,01	2,78	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,75	A
	5	5	12	1,82	1,82	3,15	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,75	A
	5	5	18	1,58	1,58	3,64	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,75	A
	5	7	7	2,16	2,32	2,32	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,7	A
	5	7	9	1,96	2,12	2,72	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,75	A
	5	7	12	1,79	1,92	3,09	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,75	A
	5	7	18	1,55	1,67	3,58	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,75	A
	5	9	9	1,80	2,50	2,50	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,75	A
	5	9	12	1,65	2,29	2,86	2,90	6,80	7,50	0,55	2,06	2,30	3,30	4,8	3,8	A
	5	9	18	1,45	2,01	3,34	2,90	6,80	7,50	0,55	2,06	2,30	3,30	4,8	3,8	A
	5	12	12	1,52	2,64	2,64	2,90	6,80	7,50	0,55	2,06	2,30	3,30	4,8	3,8	A
	7	7	7	2,27	2,27	2,27	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,7	A
	7	7	9	2,07	2,07	2,66	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,75	A
	7	7	12	1,89	1,89	3,03	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,75	A
	7	7	18	1,64	1,64	3,52	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,75	A
	7	9	9	1,90	2,45	2,45	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,75	A
	7	9	12	1,75	2,25	2,81	2,90	6,80	7,50	0,55	2,06	2,30	3,30	4,8	3,8	A
	7	9	18	1,54	1,97	3,29	2,90	6,80	7,50	0,55	2,06	2,30	3,30	4,8	3,8	A
	7	12	12	1,61	2,59	2,59	2,90	6,80	7,50	0,55	2,06	2,30	3,30	4,8	3,8	A
	9	9	9	2,27	2,27	2,27	2,90	6,80	7,50	0,55	2,06	2,30	3,30	4,8	3,9	A
	9	9	12	2,09	2,09	2,62	2,90	6,80	7,50	0,55	2,06	2,30	3,30	4,8	3,9	A
	9	12	12	1,94	2,43	2,43	2,90	6,80	7,50	0,55	2,06	2,30	3,30	4,8	3,9	A

Les données de ce tableau sont préliminaires, et se réfèrent aux murs Zenkeo.

Configuration modèle Quadri-splits 4U 030 NB.UE - Mode froid

Nb UI	COMBINAISON				PUISSANCE FRIGORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)				PUISSANCE FRIGORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)			EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX		PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
2 UI	5	5	—	—	1,80	1,80	—	—	2,50	3,60	5,80	0,55	1,50	3,20	2,40	3,6	6,0	A+
	5	7	—	—	1,80	2,10	—	—	2,50	3,90	5,90	0,55	1,60	3,20	2,44	3,9	6,0	A+
	5	9	—	—	1,80	2,60	—	—	2,50	4,40	6,10	0,55	1,80	3,20	2,44	4,4	6,0	A+
	5	12	—	—	1,80	3,60	—	—	2,50	5,40	6,90	0,55	2,10	3,20	2,57	5,4	6,0	A+
	5	18	—	—	1,80	5,20	—	—	2,50	7,00	8,60	0,55	2,60	3,20	2,69	7,0	6,0	A+
	7	7	—	—	2,10	2,10	—	—	2,50	4,20	6,00	0,55	1,64	3,20	2,56	4,2	6,0	A+
	7	9	—	—	2,10	2,60	—	—	2,50	4,70	6,40	0,55	1,80	3,20	2,61	4,7	6,0	A+
	7	12	—	—	2,10	3,60	—	—	2,50	5,70	7,00	0,55	2,10	3,20	2,71	5,7	6,0	A+
	7	18	—	—	2,10	5,20	—	—	2,50	7,30	8,60	0,55	2,60	3,20	2,81	7,2	6,0	A+
	9	9	—	—	2,60	2,60	—	—	2,50	5,20	6,40	0,55	1,90	3,30	2,74	5,2	6,0	A+
	9	12	—	—	2,60	3,60	—	—	2,50	6,20	7,20	0,55	2,20	3,30	2,82	6,2	6,0	A+
	9	18	—	—	2,60	5,20	—	—	2,50	7,80	8,60	0,55	2,73	3,30	2,86	7,3	6,0	A+
	12	12	—	—	3,60	3,60	—	—	2,50	7,20	8,00	0,55	2,50	3,30	2,88	7,0	6,0	A+
	12	18	—	—	3,19	4,61	—	—	2,50	7,80	8,60	0,55	2,70	3,30	2,89	7,3	6,1	A++
	18	18	—	—	3,90	3,90	—	—	2,50	7,80	8,60	0,55	2,70	3,30	2,89	7,8	6,1	A++
3 UI	5	5	5	—	1,80	1,80	1,80	—	3,00	5,40	8,60	0,55	2,02	3,50	2,67	5,4	6,1	A++
	5	5	7	—	1,80	1,80	2,10	—	3,00	5,70	8,60	0,55	2,08	3,50	2,74	5,7	6,1	A++
	5	5	9	—	1,80	1,80	2,60	—	3,00	6,20	8,60	0,55	2,25	3,50	2,76	6,2	6,1	A++
	5	5	12	—	1,80	1,80	3,60	—	3,00	7,20	8,60	0,55	2,60	3,50	2,77	7,2	6,1	A++
	5	5	18	—	1,60	1,60	4,61	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,70	3,50	2,89	7,8	6,1	A++
	5	7	7	—	1,80	2,10	2,10	—	3,00	6,00	8,60	0,55	2,22	3,50	2,70	6	6,1	A++
	5	7	9	—	1,80	2,10	2,60	—	3,00	6,50	8,60	0,55	2,35	3,50	2,77	6,5	6,1	A++
	5	7	12	—	1,80	2,10	3,60	—	3,00	7,50	8,60	0,55	2,65	3,50	2,83	7,5	6,1	A++
	5	7	18	—	1,54	1,80	4,46	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,70	3,50	2,89	7,8	6,1	A++
	5	9	9	—	1,80	2,60	2,60	—	3,20	7,00	8,60	0,55	2,54	3,50	2,76	7,0	6,2	A++
	5	9	12	—	1,80	2,54	3,51	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,68	3,50	2,91	7,8	6,2	A++
	5	9	18	—	1,46	2,11	4,23	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,68	3,50	2,91	7,8	6,2	A++
	5	12	12	—	1,56	3,12	3,12	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,68	3,50	2,91	7,8	6,2	A++
	5	12	18	—	1,32	2,65	3,83	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,68	3,50	2,91	7,8	6,2	A++
	7	7	7	—	2,10	2,10	2,10	—	3,00	6,30	8,60	0,55	2,25	3,50	2,80	6,3	6,1	A++
	7	7	9	—	2,10	2,10	2,60	—	3,00	6,80	8,60	0,55	2,40	3,50	2,83	6,8	6,1	A++
	7	7	12	—	2,10	2,10	3,60	—	3,00	7,80	8,60	0,55	2,70	3,50	2,89	7,8	6,1	A++
	7	7	18	—	1,74	1,74	4,31	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,70	3,50	2,89	7,8	6,1	A++
	7	9	9	—	2,10	2,60	2,60	—	3,20	7,30	8,60	0,55	2,60	3,50	2,81	7,3	6,2	A++
	7	9	12	—	1,97	2,44	3,38	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,68	3,50	2,91	7,8	6,2	A++
	7	9	18	—	1,65	2,05	4,10	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,68	3,50	2,91	7,8	6,2	A++
	7	12	12	—	1,76	3,02	3,02	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,68	3,50	2,91	7,8	6,2	A++
	7	12	18	—	1,50	2,58	3,72	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,68	3,50	2,91	7,8	6,2	A++
	9	9	9	—	2,60	2,60	2,60	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,66	3,50	2,93	7,8	6,2	A++
	9	9	12	—	2,30	2,30	3,19	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,66	3,50	2,93	7,8	6,3	A++
	9	9	18	—	1,95	1,95	3,90	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,66	3,50	2,93	7,8	6,3	A++
	9	12	12	—	2,07	2,87	2,87	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,66	3,50	2,93	7,8	6,3	A++
	9	12	18	—	1,78	2,46	3,56	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,66	3,50	2,93	7,8	6,3	A++
	9	18	18	—	1,56	3,12	3,12	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,66	3,50	2,93	7,8	6,3	A++
12	12	12	—	2,60	2,60	2,60	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,66	3,50	2,93	7,8	6,3	A++	
12	12	18	—	2,26	2,26	3,27	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,66	3,50	2,93	7,8	6,3	A++	
12	18	18	—	2,01	2,90	2,90	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,66	3,50	2,93	7,8	6,3	A++	
4 UI	5	5	5	5	1,80	1,80	1,80	1,80	3,20	7,20	8,60	0,55	2,58	3,50	2,79	7,2	6,3	A++
	5	5	5	7	1,80	1,80	1,80	2,10	3,20	7,50	8,60	0,55	2,63	3,50	2,85	7,5	6,3	A++
	5	5	5	9	1,76	1,76	1,76	2,54	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,3	A++
	5	5	5	12	1,56	1,56	1,56	3,12	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,3	A++
	5	5	5	18	1,32	1,32	1,32	3,83	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,3	A++
	5	5	7	7	1,80	1,80	2,10	2,10	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,3	A++
	5	5	7	9	1,69	1,69	1,97	2,44	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,3	A++
	5	5	7	12	1,51	1,51	1,76	3,02	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,3	A++
	5	5	7	18	1,29	1,29	1,50	3,72	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,3	A++
	5	5	9	9	1,60	1,60	2,30	2,30	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,4	A++
	5	5	9	12	1,43	1,43	2,07	2,87	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,4	A++
	5	5	9	18	1,23	1,23	1,78	3,56	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,4	A++
	5	5	12	12	1,30	1,30	2,60	2,60	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,4	A++
	5	5	12	18	1,13	1,13	2,26	3,27	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,4	A++
	5	7	7	7	1,73	2,02	2,02	2,02	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,3	A++
	5	7	7	9	1,63	1,90	1,90	2,36	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,3	A++
	5	7	7	12	1,46	1,71	1,71	2,93	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,3	A++
	5	7	7	18	1,25	1,46	1,46	3,62	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,3	A++
	5	7	9	9	1,54	1,80	2,23	2,23	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,5	A++
	5	7	9	12	1,39	1,62	2,01	2,78	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,5	A++
	5	7	9	18	1,20	1,40	1,73	3,47	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64					

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

R32

Configuration modèle Quadri-splits 4U 030 NB.UE - Mode froid

Nb UI	COMBINAISON				PUISSANCE FRIGORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)				PUISSANCE FRIGORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)			EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX		PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
4 UI	7	7	12	18	1,26	1,26	2,16	3,12	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,6	A++
	7	9	9	9	1,65	2,05	2,05	2,05	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,6	A++
	7	9	9	12	1,50	1,86	1,86	2,58	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,6	A++
	7	9	9	18	1,31	1,62	1,62	3,24	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,6	A++
	7	9	12	12	1,38	1,70	2,36	2,36	3,20	7,80	8,60	0,55	2,62	3,50	2,98	7,8	6,6	A++
	7	9	12	18	1,21	1,50	2,08	3,00	3,20	7,80	8,60	0,55	2,62	3,50	2,98	7,8	6,6	A++
	7	12	12	12	1,27	2,18	2,18	2,18	3,20	7,80	8,60	0,55	2,62	3,50	2,98	7,8	6,8	A++
	9	9	9	9	1,95	1,95	1,95	1,95	3,20	7,80	8,60	0,55	2,60	3,50	3,00	7,8	6,8	A++
	9	9	9	12	1,78	1,78	1,78	2,46	3,20	7,80	8,60	0,55	2,60	3,50	3,00	7,8	6,8	A++
	9	9	9	18	1,56	1,56	1,56	3,12	3,20	7,80	8,60	0,55	2,60	3,50	3,00	7,8	6,8	A++
	9	9	12	12	1,64	1,64	2,26	2,26	3,20	7,80	8,60	0,55	2,60	3,50	3,00	7,8	6,8	A++
	9	9	12	18	1,45	1,45	2,01	2,90	3,20	7,80	8,60	0,55	2,60	3,50	3,00	7,8	6,8	A++
	9	12	12	12	1,51	2,10	2,10	2,10	3,20	7,80	8,60	0,55	2,60	3,50	3,00	7,8	6,8	A++
	12	12	12	12	1,95	1,95	1,95	1,95	3,20	7,80	8,60	0,55	2,60	3,50	3,00	7,8	6,8	A++

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

Configuration modèle Quadri-splits 4U 030 NB.UE - Mode chaud

Nb UI	COMBINAISON				PUISSANCE CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)				PUISSANCE CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)				DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX		COP	PDESIGN (kW)	SCOP
2 UI	5	5	—	—	2,60	2,60	—	—	2,80	5,20	6,80	0,55	1,86	3,30	2,80	4,6	3,5	A
	5	7	—	—	2,60	2,80	—	—	2,80	5,40	6,80	0,55	1,93	3,30	2,80	4,6	3,5	A
	5	9	—	—	2,60	3,60	—	—	3,00	6,20	7,60	0,55	2,20	3,30	2,82	4,8	3,5	A
	5	12	—	—	2,60	4,50	—	—	3,20	7,10	8,60	0,55	2,50	3,30	2,84	5,0	3,5	A
	5	18	—	—	2,60	6,00	—	—	3,80	8,60	9,50	0,55	2,84	3,30	3,03	5,3	3,5	A
	7	7	—	—	2,80	2,80	—	—	2,80	5,60	6,80	0,55	1,92	3,30	2,92	4,6	3,5	A
	7	9	—	—	2,80	3,60	—	—	3,00	6,40	7,60	0,55	2,15	3,30	2,98	4,8	3,5	A
	7	12	—	—	2,80	4,50	—	—	3,20	7,30	8,60	0,55	2,40	3,30	3,04	5,0	3,5	A
	7	18	—	—	3,21	5,39	—	—	3,80	8,60	9,50	0,55	2,78	3,30	3,09	5,4	3,5	A
	9	9	—	—	3,60	3,60	—	—	3,40	7,20	8,40	0,55	2,45	3,30	2,94	5,0	3,6	A
	9	12	—	—	3,60	4,50	—	—	3,80	8,10	9,40	0,55	2,70	3,30	3,00	5,3	3,6	A
	9	18	—	—	3,23	5,38	—	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,81	3,30	3,06	5,6	3,6	A
	12	12	—	—	4,30	4,30	—	—	4,00	8,60	9,50	0,55	2,81	3,30	3,06	5,3	3,6	A
	12	18	—	—	3,69	4,91	—	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,81	3,30	3,06	5,6	3,65	A
	18	18	—	—	4,30	4,30	—	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,81	3,30	3,06	5,6	3,65	A
3 UI	5	5	5	—	2,60	2,60	2,60	—	3,80	7,80	9,50	0,55	2,64	3,40	2,95	5,2	3,6	A
	5	5	7	—	2,60	2,60	2,80	—	3,80	8,00	9,50	0,55	2,68	3,40	2,99	5,2	3,6	A
	5	5	9	—	2,54	2,54	3,52	—	4,00	8,60	9,50	0,55	2,83	3,40	3,04	5,6	3,6	A
	5	5	12	—	2,31	2,31	3,99	—	4,20	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,6	A
	5	5	18	—	2,00	2,00	4,61	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,6	A
	5	7	7	—	2,60	2,80	2,80	—	3,80	8,20	9,50	0,55	2,70	3,40	3,04	5,3	3,6	A
	5	7	9	—	2,48	2,68	3,44	—	4,00	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,6	A
	5	7	12	—	2,26	2,43	3,91	—	4,20	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,6	A
	5	7	18	—	1,96	2,11	4,53	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,6	A
	5	9	9	—	2,28	3,16	3,16	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,7	A
	5	9	12	—	2,09	2,89	3,62	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,7	A
	5	9	18	—	1,83	2,54	4,23	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,7	A
	5	12	12	—	1,93	3,34	3,34	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,7	A
	5	12	18	—	1,71	2,95	3,94	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,7	A
	7	7	7	—	2,80	2,80	2,80	—	3,80	8,40	9,50	0,55	2,77	3,40	3,03	5,4	3,6	A
	7	7	9	—	2,62	2,62	3,37	—	4,00	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,6	A
	7	7	12	—	2,38	2,38	3,83	—	4,20	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,6	A
	7	7	18	—	2,08	2,08	4,45	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,6	A
	7	9	9	—	2,41	3,10	3,10	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,7	A
	7	9	12	—	2,21	2,84	3,55	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,7	A
	7	9	18	—	1,94	2,50	4,16	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,7	A
	7	12	12	—	2,04	3,28	3,28	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,7	A
	7	12	18	—	1,81	2,91	3,88	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,7	A
	9	9	9	—	2,87	2,87	2,87	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,7	A
	9	9	12	—	2,65	2,65	3,31	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,75	3,40	3,13	5,6	3,7	A
	9	9	18	—	2,35	2,35	3,91	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,75	3,40	3,13	5,6	3,7	A
	9	12	12	—	2,46	3,07	3,07	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,75	3,40	3,13	5,6	3,7	A
	9	12	18	—	2,20	2,74	3,66	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,75	3,40	3,13	5,6	3,7	A
	9	18	18	—	1,98	3,31	3,31	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,75	3,40	3,13	5,6	3,7	A
	12	12	12	—	2,87	2,87	2,87	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,75	3,40	3,13	5,6	3,7	A
	12	12	18	—	2,58	2,58	3,44	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,75	3,40	3,13	5,6	3,7	A
	12	18	18	—	2,35	3,13	3,13	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,75	3,40	3,13	5,6	3,7	A
4 UI	5	5	5	5	2,15	2,15	2,15	2,15	4,20	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,65	A
	5	5	5	7	2,11	2,11	2,11	2,27	4,20	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,65	A
	5	5	5	9	1,96	1,96	1,96	2,72	4,20	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,65	A
	5	5	5	12	1,82	1,82	1,82	3,15	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	5	5	18	1,62	1,62	1,62	3,74	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	5	7	7	2,07	2,07	2,23	2,23	4,20	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,65	A
	5	5	7	9	1,93	1,93	2,08	2,67	4,20	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,65	A
	5	5	7	12	1,79	1,79	1,93	3,10	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	5	7	18	1,60	1,60	1,72	3,69	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	5	9	9	1,80	1,80	2,50	2,50	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	5	9	12	1,68	1,68	2,33	2,91	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

R32

Configuration modèle Quadri-splits 4U 030 NB.UE - Mode chaud

Nb UI	COMBINAISON				PUISSANCE CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)				PUISSANCE CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)			COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX		PDESIGN (kW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
4 UI	5	5	12	18	1,42	1,42	2,46	3,29	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	7	7	7	2,03	2,19	2,19	2,19	4,20	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,65	A
	5	7	7	9	1,89	2,04	2,04	2,62	4,20	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,65	A
	5	7	7	12	1,76	1,90	1,90	3,05	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	7	7	18	1,57	1,70	1,70	3,63	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	7	9	9	1,77	1,91	2,46	2,46	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	7	9	12	1,66	1,78	2,29	2,87	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	7	9	18	1,49	1,61	2,06	3,44	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	7	12	12	1,55	1,67	2,69	2,69	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	7	12	18	1,41	1,51	2,43	3,25	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	9	9	9	1,67	2,31	2,31	2,31	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	5	9	9	12	1,56	2,17	2,17	2,71	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	5	9	9	18	1,42	1,96	1,96	3,27	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	5	9	12	12	1,47	2,04	2,55	2,55	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	5	9	12	18	1,34	1,85	2,32	3,09	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	5	12	12	12	1,39	2,40	2,40	2,40	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	7	7	7	7	2,15	2,15	2,15	2,15	4,20	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,65	A
	7	7	7	9	2,01	2,01	2,01	2,58	4,20	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,65	A
	7	7	7	12	1,87	1,87	1,87	3,00	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	7	7	7	18	1,67	1,67	1,67	3,58	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	7	7	9	9	1,88	1,88	2,42	2,42	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	7	7	9	12	1,76	1,76	2,26	2,82	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	7	7	9	18	1,58	1,58	2,04	3,39	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	7	7	12	12	1,65	1,65	2,65	2,65	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	7	7	12	18	1,50	1,50	2,40	3,20	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	7	9	9	9	1,77	2,28	2,28	2,28	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	7	9	9	12	1,66	2,14	2,14	2,67	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	7	9	9	18	1,51	1,94	1,94	3,23	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	7	9	12	12	1,56	2,01	2,51	2,51	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	7	9	12	18	1,42	1,83	2,29	3,05	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	7	12	12	12	1,48	2,37	2,37	2,37	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	9	9	9	9	2,15	2,15	2,15	2,15	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,9	A
	9	9	9	12	2,02	2,02	2,02	2,53	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,9	A
	9	9	9	18	1,84	1,84	1,84	3,07	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,9	A
	9	9	12	12	1,91	1,91	2,39	2,39	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,9	A
	9	9	12	18	1,75	1,75	2,19	2,92	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,9	A
	9	12	12	12	1,81	2,26	2,26	2,26	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,9	A
	12	12	12	12	2,15	2,15	2,15	2,15	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,9	A

Les données de ce tableau sont préliminaires, et se réfèrent aux murs Zenkeo.

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

Configuration modèle 5 postes 5U 036 NB.UE - Mode froid

Nb UI	COMBINAISON					PUISSANCE FRIGORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)					PUISSANCE FRIGORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)			EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX		PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
2 UI	5	5	—	—	—	1,80	1,80	—	—	—	2,50	3,60	5,80	0,55	1,56	3,60	2,31	3,6	5,9	A+
	5	7	—	—	—	1,80	2,10	—	—	—	2,50	3,90	5,90	0,55	1,60	3,60	2,44	3,9	5,9	A+
	5	9	—	—	—	1,80	2,60	—	—	—	2,50	4,40	6,10	0,55	1,78	3,60	2,47	4,4	5,9	A+
	5	12	—	—	—	1,80	3,60	—	—	—	2,50	5,40	6,90	0,55	2,16	3,60	2,50	5,4	5,9	A+
	5	18	—	—	—	1,80	5,20	—	—	—	2,50	7,00	8,90	0,55	2,74	3,60	2,55	7,0	5,9	A+
	7	7	—	—	—	2,10	2,10	—	—	—	2,50	4,20	6,00	0,55	1,70	3,60	2,47	4,2	5,9	A+
	7	9	—	—	—	2,10	2,60	—	—	—	2,50	4,70	6,20	0,55	1,90	3,60	2,47	4,7	5,9	A+
	7	12	—	—	—	2,10	3,60	—	—	—	2,50	5,70	7,00	0,55	2,30	3,60	2,48	5,7	5,9	A+
	7	18	—	—	—	2,10	5,20	—	—	—	2,50	7,30	9,00	0,55	2,86	3,60	2,55	7,3	5,9	A+
	9	9	—	—	—	2,60	2,60	—	—	—	2,50	5,20	6,40	0,55	2,10	3,60	2,48	5,2	5,9	A+
	9	12	—	—	—	2,60	3,60	—	—	—	2,50	6,20	7,20	0,55	2,47	3,60	2,51	6,2	5,9	A+
	9	18	—	—	—	2,60	5,20	—	—	—	2,50	7,80	9,20	0,55	3,08	3,60	2,53	7,8	6,0	A+
	12	12	—	—	—	3,60	3,60	—	—	—	2,50	7,20	8,00	0,55	2,80	3,60	2,57	8,0	6,0	A+
	12	18	—	—	—	3,60	5,20	—	—	—	2,50	8,80	10,00	0,55	3,37	3,60	2,61	8,2	6,0	A+
3 UI	18	18	—	—	—	4,75	4,75	—	—	—	2,50	9,50	11,00	0,55	3,62	3,70	2,62	8,4	6,0	A+
	5	5	5	—	—	1,80	1,80	1,80	—	—	3,00	5,40	8,70	0,55	2,20	3,80	2,45	5,4	6,1	A++
	5	5	7	—	—	1,80	1,80	2,10	—	—	3,00	5,70	8,80	0,55	2,30	3,80	2,48	5,7	6,1	A++
	5	5	9	—	—	1,80	1,80	2,60	—	—	3,00	6,20	9,00	0,55	2,46	3,80	2,52	6,2	6,1	A++
	5	5	12	—	—	1,80	1,80	3,60	—	—	3,00	7,20	9,80	0,55	2,83	3,80	2,54	7,2	6,1	A++
	5	5	18	—	—	1,80	1,80	5,20	—	—	3,20	8,80	11,00	0,55	3,40	3,80	2,59	8,8	6,1	A++
	5	7	7	—	—	1,80	2,10	2,10	—	—	3,00	6,00	8,90	0,55	2,38	3,80	2,52	6,0	6,1	A++
	5	7	9	—	—	1,80	2,10	2,60	—	—	3,00	6,50	9,10	0,55	2,56	3,80	2,54	6,5	6,1	A++
	5	7	12	—	—	1,80	2,10	3,60	—	—	3,00	7,50	9,90	0,55	2,90	3,80	2,59	7,5	6,1	A++
	5	7	18	—	—	1,80	2,10	5,20	—	—	3,20	9,10	11,00	0,55	3,48	3,80	2,61	9,1	6,2	A++
	5	9	9	—	—	1,80	2,60	2,60	—	—	3,20	7,00	9,30	0,55	2,76	3,80	2,54	7,0	6,2	A++
	5	9	12	—	—	1,80	2,60	3,60	—	—	3,20	8,00	10,10	0,55	3,15	3,80	2,54	8,0	6,2	A++
	5	9	18	—	—	1,78	2,57	5,15	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,62	3,80	2,62	9,5	6,2	A++
	5	12	12	—	—	1,80	3,60	3,60	—	—	3,20	9,00	11,00	0,55	3,56	3,80	2,53	9,0	6,2	A++

Les données de ce tableau sont préliminaires, et se réfèrent aux murs Zenkeo.

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

R32

Configuration modèle 5 postes 5U 036 NB.UE - Mode froid

Nb UI	COMBINAISON					PUISSANCE FRIGORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)					PUISSANCE FRIGORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)			EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
																		PDESION (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX				
3 UI	5	12	18	—	—	1,61	3,23	4,66	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,62	4,10	2,62	9,5	6,2	A++
	5	18	18	—	—	1,40	4,05	4,05	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,62	4,10	2,62	9,5	6,2	A++
	7	7	7	—	—	2,10	2,10	2,10	—	—	3,00	6,30	9,00	0,55	2,47	3,80	2,55	6,3	6,2	A++
	7	7	9	—	—	2,10	2,10	2,60	—	—	3,00	6,80	9,20	0,55	2,65	3,80	2,57	6,8	6,2	A++
	7	7	12	—	—	2,10	2,10	3,60	—	—	3,00	7,80	10,00	0,55	3,00	3,80	2,60	7,8	6,2	A++
	7	7	18	—	—	1,94	1,94	5,61	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,58	3,80	2,65	9,5	6,2	A++
	7	9	9	—	—	2,10	2,60	2,60	—	—	3,20	7,30	9,40	0,55	2,90	3,80	2,52	7,3	6,2	A++
	7	9	12	—	—	2,10	2,60	3,60	—	—	3,20	8,30	10,20	0,55	3,20	3,80	2,59	8,3	6,2	A++
	7	9	18	—	—	2,02	2,49	4,99	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,58	3,80	2,65	9,5	6,2	A++
	7	12	12	—	—	2,10	3,60	3,60	—	—	3,20	9,30	11,00	0,55	3,58	3,80	2,60	9,3	6,2	A++
	7	12	18	—	—	1,83	3,14	4,53	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,58	4,10	2,65	9,5	6,2	A++
	7	18	18	—	—	1,60	3,95	3,95	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,58	4,10	2,65	9,5	6,3	A++
	9	9	9	—	—	2,60	2,60	2,60	—	—	3,20	7,80	9,60	0,55	3,10	3,80	2,52	7,8	6,3	A++
	9	9	12	—	—	2,60	2,60	3,60	—	—	3,20	8,80	10,40	0,55	3,40	3,80	2,59	8,8	6,3	A++
	9	9	18	—	—	2,38	2,38	4,75	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,55	4,10	2,68	9,5	6,3	A++
	9	12	12	—	—	2,52	3,49	3,49	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,55	3,80	2,68	9,5	6,3	A++
	9	12	18	—	—	2,17	3,00	4,33	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,55	4,10	2,68	9,5	6,3	A++
	9	18	18	—	—	1,90	3,80	3,80	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,55	4,10	2,68	9,5	6,3	A++
	12	12	12	—	—	3,17	3,17	3,17	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,55	4,10	2,68	9,5	6,3	A++
	12	12	18	—	—	2,76	2,76	3,98	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,55	4,10	2,68	9,5	6,3	A++
12	18	18	—	—	2,44	3,53	3,53	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,52	4,10	2,70	9,5	6,3	A++	
18	18	18	—	—	3,17	3,17	3,17	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,52	4,10	2,70	9,5	6,3	A++	
4 UI	5	5	5	5	—	1,80	1,80	1,80	1,80	—	3,20	7,20	11,00	0,55	2,85	4,00	2,53	7,2	6,4	A++
	5	5	5	7	—	1,80	1,80	1,80	2,10	—	3,20	7,50	11,00	0,55	2,90	4,00	2,59	7,5	6,4	A++
	5	5	5	9	—	1,80	1,80	1,80	2,60	—	3,20	8,00	11,00	0,55	3,05	4,00	2,62	8,0	6,4	A++
	5	5	5	12	—	1,80	1,80	1,80	3,60	—	3,20	9,00	11,00	0,55	3,40	4,00	2,65	9,0	6,4	A++
	5	5	5	18	—	1,61	1,61	1,61	4,66	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,52	4,10	2,70	9,5	6,4	A++
	5	5	7	7	—	1,80	1,80	2,10	2,10	—	3,20	7,80	11,00	0,55	3,00	4,00	2,60	7,8	6,4	A++
	5	5	7	9	—	1,80	1,80	2,10	2,60	—	3,20	8,30	11,00	0,55	3,15	4,00	2,63	8,3	6,4	A++
	5	5	7	12	—	1,80	1,80	2,10	3,60	—	3,20	9,30	11,00	0,55	3,50	4,00	2,66	9,3	6,4	A++
	5	5	7	18	—	1,57	1,57	1,83	4,53	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,52	4,10	2,70	9,5	6,4	A++
	5	5	9	9	—	1,80	1,80	2,60	2,60	—	3,20	8,80	11,00	0,55	3,30	4,00	2,67	8,8	6,4	A++
	5	5	9	12	—	1,74	1,74	2,52	3,49	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,52	4,10	2,70	9,5	6,4	A++
	5	5	9	18	—	1,50	1,50	2,17	4,33	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,52	4,10	2,70	9,5	6,4	A++
	5	5	12	12	—	1,58	1,58	3,17	3,17	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,52	4,10	2,70	9,5	6,4	A++
	5	5	12	18	—	1,38	1,38	2,76	3,98	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,52	4,10	2,70	9,5	6,4	A++
	5	5	18	18	—	1,22	1,22	3,53	3,53	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,52	4,10	2,70	9,5	6,4	A++
	5	7	7	7	—	1,80	2,10	2,10	2,10	—	3,20	8,10	11,00	0,55	3,15	4,00	2,57	8,1	6,4	A++
	5	7	7	9	—	1,80	2,10	2,10	2,60	—	3,20	8,60	11,00	0,55	3,20	4,00	2,69	8,6	6,5	A++
	5	7	7	12	—	1,78	2,08	2,08	3,56	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,50	4,00	2,71	9,5	6,5	A++
	5	7	7	18	—	1,53	1,78	1,78	4,41	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,50	4,10	2,71	9,5	6,5	A++
	5	7	9	9	—	1,80	2,10	2,60	2,60	—	3,20	9,10	11,00	0,55	3,42	4,00	2,66	9,1	6,5	A++
5	7	9	12	—	1,69	1,98	2,45	3,39	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,10	2,73	9,5	6,5	A++	
5	7	9	18	—	1,46	1,71	2,11	4,22	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,10	2,73	9,5	6,5	A++	
5	7	12	12	—	1,54	1,80	3,08	3,08	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,10	2,73	9,5	6,5	A++	
5	7	12	18	—	1,35	1,57	2,69	3,89	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,10	2,73	9,5	6,5	A++	
5	7	18	18	—	1,20	1,40	3,45	3,45	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,10	2,73	9,5	6,5	A++	
5	9	9	9	—	1,78	2,57	2,57	2,57	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,00	2,73	9,5	6,5	A++	
5	9	9	12	—	1,61	2,33	2,33	3,23	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,10	2,73	9,5	6,5	A++	
5	9	9	18	—	1,40	2,02	2,02	4,05	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,10	2,73	9,5	6,5	A++	
5	9	12	12	—	1,47	2,13	2,95	2,95	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,10	2,73	9,5	6,5	A++	
5	9	12	18	—	1,30	1,87	2,59	3,74	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,10	2,73	9,5	6,5	A++	
5	9	18	18	—	1,16	1,67	3,34	3,34	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,10	2,73	9,5	6,5	A++	
5	12	12	12	—	1,36	2,71	2,71	2,71	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,10	2,73	9,5	6,5	A++	
5	12	12	18	—	1,20	2,41	2,41	3,48	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,46	4,10	2,75	9,5	6,5	A++	
7	7	7	7	—	2,10	2,10	2,10	2,10	—	3,20	8,40	11,00	0,55	3,20	4,00	2,63	8,4	6,6	A++	
7	7	7	9	—	2,10	2,10	2,10	2,60	—	3,20	8,90	11,00	0,55	3,30	4,00	2,70	8,9	6,6	A++	
7	7	7	12	—	2,02	2,02	2,02	3,45	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,46	4,00	2,75	9,5	6,6	A++	
7	7	7	18	—	1,73	1,73	1,73	4,30	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,46	4,10	2,75	9,5	6,6	A++	
7	7	9	9	—	2,10	2,10	2,60	2,60	—	3,20	9,40	11,00	0,55	3,46	4,00	2,72	9,4	6,6	A++	
7	7	9	12	—	1,92	1,92	2,38	3,29	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,46	4,10	2,75</				

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

R32

Configuration modèle 5 postes 5U 036 NB.UE – Mode froid

Nb UI	COMBINAISON					PUISSANCE FRIGORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)					PUISSANCE FRIGORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)			EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX		PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉ- TIQUE
5 UI	5	5	5	7	9	1,69	1,69	1,69	1,98	2,45	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	5	7	12	1,54	1,54	1,54	1,80	3,08	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	5	7	18	1,35	1,35	1,35	1,57	3,89	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	5	9	9	1,61	1,61	1,61	2,33	2,33	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	5	9	12	1,47	1,47	1,47	2,13	2,95	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	5	9	18	1,30	1,30	1,30	1,87	3,74	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	5	12	12	1,36	1,36	1,36	2,71	2,71	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	5	12	18	1,20	1,20	1,20	2,41	3,48	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	7	7	7	1,73	1,73	2,02	2,02	2,02	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	7	7	9	1,64	1,64	1,92	1,92	2,38	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	7	7	12	1,50	1,50	1,75	1,75	3,00	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	7	7	18	1,32	1,32	1,53	1,53	3,80	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	7	9	9	1,57	1,57	1,83	2,27	2,27	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	7	9	12	1,44	1,44	1,68	2,08	2,87	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	7	9	18	1,27	1,27	1,48	1,83	3,66	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	7	12	12	1,33	1,33	1,55	2,65	2,65	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	7	12	18	1,18	1,18	1,38	2,36	3,41	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	9	9	9	1,50	1,50	2,17	2,17	2,17	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	9	9	12	1,38	1,38	1,99	1,99	2,76	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	9	9	18	1,22	1,22	1,76	1,76	3,53	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	9	12	12	1,28	1,28	1,84	2,55	2,55	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	9	12	18	1,14	1,14	1,65	2,28	3,29	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	12	12	12	1,19	1,19	2,38	2,38	2,38	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	7	7	7	1,68	1,96	1,96	1,96	1,96	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	7	7	9	1,60	1,86	1,86	1,86	2,31	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	7	7	12	1,46	1,71	1,71	1,71	2,92	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	7	7	18	1,29	1,50	1,50	1,50	3,71	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	7	9	9	1,53	1,78	1,78	2,21	2,21	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	7	9	12	1,40	1,64	1,64	2,02	2,80	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	7	9	18	1,24	1,45	1,45	1,79	3,58	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	7	12	12	1,30	1,51	1,51	2,59	2,59	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	7	12	18	1,16	1,35	1,35	2,31	3,34	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	9	9	9	1,46	1,71	2,11	2,11	2,11	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	9	9	12	1,35	1,57	1,94	1,94	2,69	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	9	9	18	1,20	1,40	1,73	1,73	3,45	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	9	12	12	1,25	1,46	1,80	2,50	2,50	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	9	12	18	1,12	1,30	1,61	2,24	3,23	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	12	12	12	1,16	1,36	2,33	2,33	2,33	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	9	9	9	9	1,40	2,02	2,02	2,02	2,02	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	9	9	9	12	1,30	1,87	1,87	1,87	2,59	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	9	9	9	18	1,16	1,67	1,67	1,67	3,34	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	9	9	12	12	1,20	1,74	1,74	2,41	2,41	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	9	12	12	12	1,13	1,63	2,25	2,25	2,25	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	7	7	7	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	7	7	9	1,81	1,81	1,81	1,81	2,25	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	7	7	12	1,66	1,66	1,66	1,66	2,85	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	7	7	18	1,47	1,47	1,47	1,47	3,63	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	7	9	9	1,73	1,73	1,73	2,15	2,15	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	7	9	12	1,60	1,60	1,60	1,98	2,74	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	7	9	18	1,41	1,41	1,41	1,75	3,50	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	7	12	12	1,48	1,48	1,48	2,53	2,53	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	7	12	18	1,32	1,32	1,32	2,26	3,27	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	9	9	9	1,66	1,66	2,06	2,06	2,06	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	9	9	12	1,53	1,53	1,90	1,90	2,63	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	9	9	18	1,37	1,37	1,69	1,69	3,38	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	9	12	12	1,43	1,43	1,76	2,44	2,44	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	9	12	18	1,28	1,28	1,58	2,19	3,17	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	12	12	12	1,33	1,33	2,28	2,28	2,28	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	9	9	9	9	1,60	1,98	1,98	1,98	1,98	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	9	9	9	12	1,48	1,83	1,83	1,83	2,53	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	9	9	9	18	1,32	1,64	1,64	1,64	3,27	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	9	9	12	12	1,38	1,70	1,70	2,36	2,36	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	9	12	12	12	1,29	1,59	2,21	2,21	2,21	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	9	9	9	9	9	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	9	9	9	9	18	1,58	1,58	1,58	1,58	3,17	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	9	9	9	12	12	1,65	1,65	1,65	2,28	2,28	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++

Les données de ce tableau sont préliminaires et se réfèrent aux murs Zenkeo.

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

R32

Configuration modèle 5 postes 5U 036 NB.UE – Mode chaud

Nb UI

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

R32

Configuration modèle 5 postes 5U 036 NB.UE - Mode chaud

Nb UI	COMBINAISON					PUISSANCE CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)					PUISSANCE CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)				DONNÉES SAISONNIÈRES		
																		PDESIGN (kW)	SCOP	CLASSE ÉNERGE- TIQUE
2 UI	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	COP			
	9	12	—	—	—	3,60	4,50	—	—	—	3,80	8,10	9,40	0,55	2,45	3,30	3,31	5,8	3,6	A
	9	18	—	—	—	3,60	6,00	—	—	—	4,40	9,60	11,00	0,55	2,89	3,30	3,32	5,9	3,6	A
	12	12	—	—	—	4,50	4,50	—	—	—	4,00	9,00	10,40	0,55	2,70	3,30	3,33	5,8	3,6	A
	12	18	—	—	—	4,29	5,71	—	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,96	3,30	3,38	5,9	3,6	A
18	18	—	—	—	5,00	5,00	—	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,96	3,30	3,38	5,9	3,65	A	
3 UI	5	5	5	—	—	2,60	2,60	2,60	—	—	3,80	7,80	10,20	0,55	2,33	3,40	3,35	5,5	3,6	A
	5	5	7	—	—	2,60	2,60	2,80	—	—	3,80	8,00	10,20	0,55	2,38	3,40	3,36	5,5	3,6	A
	5	5	9	—	—	2,60	2,60	3,60	—	—	4,00	8,80	11,00	0,55	2,62	3,40	3,36	5,9	3,6	A
	5	5	12	—	—	2,60	2,60	4,50	—	—	4,20	9,70	11,50	0,55	2,88	3,40	3,37	6,3	3,6	A
	5	5	18	—	—	2,32	2,32	5,36	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,96	3,40	3,38	6,4	3,6	A
	5	7	7	—	—	2,60	2,80	2,80	—	—	3,80	8,20	10,20	0,55	2,44	3,40	3,36	5,8	3,6	A
	5	7	9	—	—	2,60	2,80	3,60	—	—	4,00	9,00	11,00	0,55	2,64	3,40	3,41	6,0	3,6	A
	5	7	12	—	—	2,60	2,80	4,50	—	—	4,20	9,90	11,50	0,55	2,87	3,40	3,45	6,4	3,6	A
	5	7	18	—	—	2,28	2,46	5,26	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,6	A
	5	9	9	—	—	2,60	3,60	3,60	—	—	4,40	9,80	11,50	0,55	2,90	3,40	3,38	6,3	3,6	A
	5	9	12	—	—	2,43	3,36	4,21	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,6	A
	5	9	18	—	—	2,13	2,95	4,92	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,62	A
	5	12	12	—	—	2,24	3,88	3,88	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,62	A
	5	12	18	—	—	1,98	3,44	4,58	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,62	A
	5	18	18	—	—	1,78	4,11	4,11	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,67	A
	7	7	7	—	—	2,80	2,80	2,80	—	—	3,80	8,40	10,20	0,55	2,50	3,40	3,36	5,8	3,6	A
	7	7	9	—	—	2,80	2,80	3,60	—	—	4,00	9,20	11,00	0,55	2,70	3,40	3,41	6,0	3,6	A
	7	7	12	—	—	2,77	2,77	4,46	—	—	4,20	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,6	A
	7	7	18	—	—	2,32	2,32	5,36	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,6	A
	7	9	9	—	—	2,80	3,60	3,60	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,6	A
	7	9	12	—	—	2,57	3,30	4,13	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,6	A
	7	9	18	—	—	2,26	2,90	4,84	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,62	A
	7	12	12	—	—	2,37	3,81	3,81	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,62	A
	7	12	18	—	—	2,11	3,38	4,51	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,62	A
	7	18	18	—	—	1,89	4,05	4,05	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,67	A
9	9	9	—	—	3,33	3,33	3,33	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,88	3,40	3,47	6,4	3,67	A	
9	9	12	—	—	3,08	3,08	3,85	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,88	3,40	3,47	6,4	3,67	A	
9	9	18	—	—	2,73	2,73	4,55	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,88	3,40	3,47	6,4	3,67	A	
9	12	12	—	—	2,86	3,57	3,57	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,88	3,40	3,47	6,4	3,65	A	
9	12	18	—	—	2,55	3,19	4,26	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,88	3,40	3,47	6,4	3,65	A	
9	18	18	—	—	2,31	3,85	3,85	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,88	3,40	3,47	6,4	3,65	A	
12	12	12	—	—	3,33	3,33	3,33	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,88	3,40	3,47	6,4	3,7	A	
12	12	18	—	—	3,00	3,00	4,00	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,88	3,40	3,47	6,4	3,7	A	
12	18	18	—	—	2,73	3,64	3,64	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,88	3,40	3,47	6,4	3,7	A	
18	18	18	—	—	3,33	3,33	3,33	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,88	3,40	3,47	6,4	3,7	A	
4 UI	5	5	5	5	—	2,50	2,50	2,50	2,50	—	4,20	10,00	11,50	0,55	2,89	3,40	3,46	6,4	3,65	A
	5	5	5	7	—	2,45	2,45	2,45	2,64	—	4,20	10,00	11,50	0,55	2,89	3,40	3,46	6,4	3,65	A
	5	5	5	9	—	2,28	2,28	2,28	3,16	—	4,20	10,00	11,50	0,55	2,89	3,40	3,46	6,4	3,65	A
	5	5	5	12	—	2,11	2,11	2,11	3,66	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,89	3,40	3,46	6,4	3,65	A
	5	5	5	18	—	1,88	1,88	1,88	4,35	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	5	7	7	—	2,41	2,41	2,59	2,59	—	4,20	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	5	7	9	—	2,24	2,24	2,41	3,10	—	4,20	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	5	7	12	—	2,08	2,08	2,24	3,60	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	5	7	18	—	1,86	1,86	2,00	4,29	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	5	9	9	—	2,10	2,10	2,90	2,90	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	5	9	12	—	1,95	1,95	2,71	3,38	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	5	9	18	—	1,76	1,76	2,43	4,05	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,7	A
	5	5	12	12	—	1,83	1,83	3,17	3,17	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,7	A
	5	5	12	18	—	1,66	1,66	2,87	3,82	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,7	A
	5	5	18	18	—	1,51	1,51	3,49	3,49	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,7	A
	5	7	7	7	—	2,36	2,55	2,55	2,55	—	4,20	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	7	7	9	—	2,20	2,37	2,37	3,05	—	4,20	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	7	7	12	—	2,05	2,20	2,20	3,54	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	7	7	18	—	1,83	1,97	1,97	4,23	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	7	9	9	—	2,06	2,22	2,86	2,86	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	7	9	12	—	1,93	2,07	2,67	3,33	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	7</																		

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

R32

Configuration modèle 5 postes 5U 036 NB.UE – Mode chaud

Nb UI	COMBINAISON					PUISSANCE CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)					PUISSANCE CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)				DONNÉES SAISONNIÈRES			
																		PDESIGN (kW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉ- TIQUE	
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	COP				
4 UI	7	9	18	18	—	1,52	1,96	3,26	3,26	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,75	A	
	7	12	12	12	—	1,72	2,76	2,76	2,76	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,75	A	
	7	12	12	18	—	1,57	2,53	2,53	3,37	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,8	A	
	9	9	9	9	—	2,50	2,50	2,50	2,50	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,8	A	
	9	9	9	12	—	2,35	2,35	2,35	2,94	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,8	A	
	9	9	9	18	—	2,14	2,14	2,14	3,57	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,8	A	
	9	9	12	12	—	2,22	2,22	2,78	2,78	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,8	A	
	9	9	12	18	—	2,03	2,03	2,54	3,39	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	9	9	18	18	—	1,88	1,88	3,13	3,13	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	9	12	12	12	—	2,11	2,63	2,63	2,63	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	9	12	12	18	—	1,94	2,42	2,42	3,23	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	12	12	12	12	—	2,50	2,50	2,50	2,50	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
5 UI	5	5	5	5	5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	5	5	7	1,97	1,97	1,97	1,97	2,12	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	5	5	9	1,86	1,86	1,86	1,86	2,57	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	5	5	12	1,74	1,74	1,74	1,74	3,02	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	5	5	18	1,59	1,59	1,59	1,59	3,66	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	5	7	7	1,94	1,94	1,94	2,09	2,09	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	5	7	9	1,83	1,83	1,83	1,97	2,54	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	5	7	12	1,72	1,72	1,72	1,85	2,98	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	5	7	18	1,57	1,57	1,57	1,69	3,61	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	5	9	9	1,73	1,73	1,73	2,40	2,40	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	5	9	12	1,64	1,64	1,64	2,26	2,83	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	5	9	18	1,49	1,49	1,49	2,07	3,45	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	5	12	12	1,55	1,55	1,55	2,68	2,68	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	5	12	18	1,42	1,42	1,42	2,46	3,28	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	7	7	7	1,91	1,91	2,06	2,06	2,06	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	7	7	9	1,81	1,81	1,94	1,94	2,50	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	7	7	12	1,70	1,70	1,83	1,83	2,94	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	7	7	18	1,55	1,55	1,67	1,67	3,57	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	7	9	9	1,71	1,71	1,84	2,37	2,37	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	7	9	12	1,61	1,61	1,74	2,24	2,80	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	7	9	18	1,48	1,48	1,59	2,05	3,41	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	7	12	12	1,53	1,53	1,65	2,65	2,65	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	7	12	18	1,41	1,41	1,51	2,43	3,24	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	9	9	9	1,63	1,63	2,25	2,25	2,25	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	9	9	12	1,54	1,54	2,13	2,13	2,66	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	9	9	18	1,41	1,41	1,96	1,96	3,26	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	9	12	12	1,46	1,46	2,02	2,53	2,53	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	9	12	18	1,35	1,35	1,87	2,33	3,11	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	5	12	12	12	1,39	1,39	2,41	2,41	2,41	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
	5	7	7	7	7	7	1,88	2,03	2,03	2,03	2,03	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	7	7	7	9	1,78	1,92	1,92	1,92	2,47	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	7	7	7	12	1,68	1,81	1,81	1,81	2,90	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	7	7	7	18	1,53	1,65	1,65	1,65	3,53	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	7	7	9	9	1,69	1,82	1,82	2,34	2,34	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	7	7	9	12	1,60	1,72	1,72	2,21	2,76	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	7	7	9	18	1,46	1,57	1,57	2,02	3,37	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	7	7	12	12	1,51	1,63	1,63	2,62	2,62	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	7	7	12	18	1,39	1,50	1,50	2,41	3,21	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	7	9	9	9	1,60	1,73	2,22	2,22	2,22	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	7	9	9	12	1,52	1,64	2,11	2,11	2,63	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
5	7	7	9	9	18	1,40	1,51	1,94	1,94	3,23	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
5	7	7	9	12	12	1,44	1,56	2,00	2,50	2,50	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
5	7	7	9	12	18	1,33	1,44	1,85	2,31	3,08	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
5	7	7	12	12	12	1,38	1,48	2,38	2,38	2,38	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
5	9	9	9	9	9	1,53	2,12	2,12	2,12	2,12	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
5	9	9	9	9	12	1,45	2,01	2,01	2,01	2,51	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
5	9	9	9	9	18	1,34	1,86	1,86	1,86	3,09	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A	
5	9	9	9	12	12	1,38	1,91	1,91	2,39												